



Product data overzicht

Productgroep	Kouskachels
Merk	Qlima
Model	R 8128S C-2
Kleur	RVS
EAN code	8713508709673

Technische specificaties

Brander type	Dubbele brander	
Capaciteit verwarmen	kW	2,85
Voor ruimtes tot	m ²	20 - 42
	m ³	50 - 105
Verbruik (max.)	l/u	0,297
	g/u	238
Inhoud tank	l	5,2
Brandtijd	u	17,5 - 17,5
Batterij(en) nodig	Ja	
Batterij(en) bijgesloten	Nee	
Afmetingen (b x d x h)	mm	455 x 295 x 505
Netto gewicht	kg	10
Garantie	jaar	4

Veiligheid

Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop -
Overhittingsbeveiliging - Handwarme
bovenplaat - CO₂ sensor


Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking


Kouskachel, Handmatige hevelpomp, Transport dop, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code



20 ft = 336
40 ft = 688
40 HQ = 855



B x D x H
48 x 32 x 54 cm



Bruto gewicht
11 kg



Ingebouwde CO sensor



Uitneembare brandstoftank



Omvalbeveiliging




Veiligheidsstop



Handwarme bovenplaat



Transportdop



Vonkontsteking

CO₂-sensor: De gebruiker wordt geïnformeerd wanneer extra ventilatie nodig is. De kachel wordt uitgeschakeld wanneer de ruimte niet voldoende wordt geventileerd.

Geen installatie: Deze verplaatsbare kachel werkt zonder stroom en zonder afvoer. Dit maakt het een zeer praktische verwarmingsbron.

Hoog rendement: Deze kachel heeft een warmte-efficiëntie van 99,99% met infrarood stralingsverwarming.

Wick-stop: Het wick-stopmechanisme van deze kachel beperkt de vlamhoogte-instelling. Dit zorgt voor een schone verbranding.

Omvalbeveiliging: De kachel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er tegen het apparaat gestoten wordt of wanneer deze omvalt.

Handwarme bovenplaat: De temperatuur van de bovenplaat wordt relatief laag gehouden voor meer veiligheid.

Veiligheidsstop: Door de noodstop in te drukken wordt de kachel onmiddellijk uitgeschakeld. Ook wanneer de brandstoftank uit het apparaat genomen wordt, zal de kachel automatisch uitschakelen.

Veiligheidssysteem: Deze kachel is uitgerust met een veiligheidssysteem dat de kachel automatisch uitschakelt wanneer de kachel circa ||IntermittentBurningTime|| uur ononderbroken gewerkt heeft.

Batterijdeksel: De kachel is uitgerust met een beschermkap voor de batterijen.

Brandstoffilter: Bescherm het brandersysteem.
