

## ROBUSTA "BOJ BLACK"



**Luchtige, hoge veiligheidsschoen in zacht en soepel suèdeleer. Uitermate ademend door extra perforaties in het bovendeel. Solide sluiting d.m.v. veters en oogjes. Composiet neus en metaalvrije antiperforatie tussenzool. Soepel, comfortabel en lichtgewicht.**

### Norm:

- **CE EN ISO20345:2011 S1P SRC**
- Beschermende neus in composiet EN 344-1
  - impactweerstand > 200 J
  - compressie-weerstand > 15 kN
  - voordelen: lichtgewicht, antimagnetisch en koude-isolerend
- Flexibele composiet antiperforatie tussenzool, type Enigma Zero Xtreme
  - penetratieweerstand > 1100 N
  - voldoet aan EN12568:2010 norm
  - gepatenteerde flexibele antiperforatie tussenzool, opgebouwd uit een aantal lagen hightech textielvezels (waaronder Kevlar®).
  - voordelen: meer flexibiliteit, betere ergonomie, geen koudebrug en antimagnetisch
- Antistatische loopzool – elektrische weerstand tussen 100 kΩ en 1000 MΩ

### Maten:

- 35- 48
- Breedte W9

### Schacht:

- soepel suèdeleer voorzien van perforaties voor extra verluchting en ademend vermogen
- extra zacht gepolsterd aan de enkel en de tong
- sluiting d.m.v. 2 x 5 veteroogjes
- extra versteviging met slijtvast materiaal aan de neus

## Voering:

- voering uit huidvriendelijke 3D-Mesh polyester menggaren voor optimale ventilatie. Vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal voetcomfort

## Inlegzool:

- wisselbare antibacteriële inlegzool, 100% wasbaar.

## Loopzool :

- Functionele 2-densiteiten polyurethaan loopzool bestaande uit:
  - Zachte comfort tussenzool, schokabsorberend, verhoogt het loopcomfort
  - Slijtvaste loopzool met zeer goede bestendigheid tegen oliën en vetten
- SRC gekeurde loopzool: zeer goede slipvastheid, zowel op droge als natte bodem.

Slipweerstandscoefficiënt SRC = SRA+SRB	SRA = keramiek + NaLS	zool	≥ 0.32
		hiel	≥ 0.28
	SRB = staal + glycerine	zool	≥ 0.18
		hiel	≥ 0.13