

## **B1009 -**

**Collectie:** Kaptiv RXT

**Bovenste:** Gebreide Upper

**Binnenzool:** TPR Cap

**Voering:** SmellStop Antibacterieel

**Zool:** PU/TPU

**Overdoos:** 10

### **Kaptiv RXT**

#### **Base**

Comfort is wat Base Protection sinds eerste de dag heeft geïnspireerd. Base produceert veiligheidsschoenen waarbij technologie en functionele eisen worden gecombineerd in reactie op de wensen en eisen van de de professionele en veeleisende gebruikers.



### **Normeringen**

EN ISO 20347 01 (SRC)

### **kenmerken**

- Overcap voor een hogere slijtvastheid
- Naadloos ademend bovenwerk van textiel met hoogfrequent getapete panelen voor ultieme lichtgewicht eigenschappen
- De i-daptive®-technologie voert de energie van grote schokken af voor een dynamische comfortoplossing
- Antistatische schoenen
- Schokabsorptie in de hiel
- Bestand tegen koolwaterstoffen
- Breedte dames
- Breedte heren

**B1009 -**  
**Commodity Code: 6404199000**

**Test Omgeving**

A.N.C.I. Servizi S.R.L (CIMAC) (Notified Body No.: NB: 0465)

Via Alberto Riva Villasanta, 3

, Italy

Certificaat nummer: F-113-04863-21

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
B1009BKO36	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	0.9760	0.0989	8050262505098	
B1009BKO37	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	0.9820	0.0989	8050262505104	
B1009BKO38	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	1.0100	0.0989	8050262505111	
B1009BKO39	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	1.0600	0.0989	8050262505128	
B1009BKO40	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	1.0900	0.0989	8050262505135	
B1009BKO41	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	1.1300	0.0989	8050262505142	
B1009BKO42	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	1.1700	0.0989	8050262505159	
B1009BKO43	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	1.2200	0.0989	8050262505166	
B1009BKO44	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	1.2600	0.0989	8050262505173	
B1009BKO45	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	1.2900	0.0989	8050262505180	
B1009BKO46	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	1.3300	0.0989	8050262505197	
B1009BKO47	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	1.3800	0.0989	8050262505203	
B1009BKO48	Zwart/oranje	67.0	41.0	36.0	1.4300	0.0989	8050262505210	