




Serie 413

Plaatstaal geperste gaffel, verzinkt met plaat- en boutgatbevestiging. Zwenkwielen met een afgedichte dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen met een grijze elastische rubberband, gevulkaniseerd op een zwarte polyamide velg met rollager en kogellager.
 Hardheid band ca 65° Shore A.



+ Plaatbevestiging | Rollager

80	36	105	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	43	130	413.110	413.111	413.112
100	36	128	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	150	413.115	413.116	413.117
125	36	155	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	200	413.120	413.121	413.122
160	40	195	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	300	413.135	413.136	413.137
200	50	235	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	350	413.140	413.141	413.142

+ Boutgatbevestiging | Rollager

80	36	105	Ø 12.5	--	--	43	130	413.510	413.511	--
100	36	128	Ø 12.5	--	--	40	150	413.515	413.516	--
125	36	155	Ø 12.5	--	--	40	200	413.520	413.521	--

+ Plaatbevestiging | kogellager

80	36	105	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	43	130	413.210	413.210	413.210
100	36	128	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	150	413.215	413.216	413.217
125	36	155	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	200	413.220	413.221	413.222
160	40	195	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	300	413.235	413.236	413.237
200	50	235	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	350	413.240	413.241	413.242

+ Boutgatbevestiging | kogellager

80	36	105	Ø 12.5	--	--	43	130	413.610	413.611	--
100	36	128	Ø 12.5	--	--	40	150	413.615	413.616	--
125	36	155	Ø 12.5	--	--	40	200	413.620	413.621	--