



## Serie 418

Plaatstaal geperste gaffel, verzinkt met plaat- en boutgatbevestiging. Zwenkwielen met een afgedichte dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen met een zwarte elastische rubberband, gevulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers. Hardheid band ca 65° Shore A.



### + Plaatbevestiging | Kogellager

80	38	105	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	43	110	<b>418.210</b>	<b>418.211</b>	<b>418.212</b>
100	40	128	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	160	<b>418.215</b>	<b>418.216</b>	<b>418.217</b>
125	40	155	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	220	<b>418.220</b>	<b>418.221</b>	<b>418.222</b>
160	50	195	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	350	<b>418.230</b>	<b>418.231</b>	<b>418.232</b>
200	50	235	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	400	<b>418.240</b>	<b>418.241</b>	<b>418.242</b>

### + Boutgatbevestiging | Kogellager

80	38	105	Ø 12.5	--	--	43	110	<b>418.610</b>	<b>418.611</b>	--
100	40	128	Ø 12.5	--	--	40	160	<b>418.615</b>	<b>418.616</b>	--
125	40	155	Ø 12.5	--	--	40	200	<b>418.620</b>	<b>418.621</b>	--

#### Info:

Wielen Ø 80 tm 125 mm hebben een gladde velg.

