



Serie 439 / 460

Zware plaatstaal geperste gaffel, verzinkt met plaatbevestiging. Zwenkwielen met een afgedichte dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen met een polyurethaan band, gevulkaniseerd op een aluminium velg met dubbele kogellagers. Hardheid band ca 92° Shore A.



+ Plaatbevestiging | Dubbel kogellager

100	40	128	--	105 x 86	80 x 60 - Ø 8	40	200	439.215	439.216	439.217
125	38	155	--	105 x 86	80 x 60 - Ø 8	40	250	439.220	439.221	439.222
125	40	155	--	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	350	460.220	460.221	--
125	40	155	--	102 x 90	80 x 60 - Ø 9	--	350	--	--	460.222
125	50	178	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	500	460.225	460.226	460.227
160	50	200	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	800	460.230	460.231	460.232
200	50	245	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	900	460.240	460.241	460.242
250	50	292	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	1.000	460.250	460.251	460.252

Serie 439

Wielen met polyurethaan band Ø 100 tm 125 mm

