



## Serie 532

Extra zware plaatstaal gelaste gaffel, verzinkt en geel gepassiveerd met plaatbevestiging. Draaikrans bestaat uit een axiaal taatslager en kogellager

Voorwaartse rem blokkeert het wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen met een polyurethaan band, gevulkaniseerd op gietijzeren velg met kogellagers.  
 Hardheid band ca 92° Shore A.



### + Plaatbevestiging | Kogellager

100	50	148	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	42	500	<b>532.210</b>	<b>532.211</b>	<b>532.212</b>
125	50	170	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	50	600	<b>532.220</b>	<b>532.221</b>	<b>532.222</b>
160	50	200	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	57	800	<b>532.230</b>	<b>532.231</b>	<b>532.232</b>
200	50	245	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	65	1000	<b>532.240</b>	<b>532.241</b>	<b>532.242</b>
250	50	305	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	80	1200	<b>532.250</b>	<b>532.251</b>	<b>532.252</b>

### + Grote plaatbevestiging | Kogellager

200	80	255	--	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	70	1500	<b>532.245</b>	<b>532.246</b>	<b>532.247</b>
250	80	305	--	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	70	1800	<b>532.255</b>	<b>532.256</b>	<b>532.257</b>
300	80	355	--	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	75	2100	<b>532.260</b>	<b>532.261</b>	<b>532.262</b>

#### Info:

De onderzijde van de draaikrans is vastgeschroefd aan de montageplaat en geborgd met een puntlas. De draaikrans is afgeschermd en voor zijn gehele levensduur gesmeerd, maar kan nagesmeerd worden.

#### Ook leverbaar:

Zwenkwielen met vier standen richtingvastzetter



#### Ook leverbaar:

Zwenkwielen met Polyamide of gietnylon wielen

