



## Serie 410

Plaatstaal geperste gaffel, verzinkt met plaat- en boutgatbevestiging. Zwenkwielen met een afgedichte dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen met een grijze TPR rubberband, geïnjecteerd op een grijze polyamide velg met rollager en centraal kogellager. Hardheid band ca 95° Shore A.



### + Plaatbevestiging | Kogellager

80	30	105	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	43	80	<b>410.210</b>	<b>410.211</b>	<b>410.112</b>
100	30	128	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	100	<b>410.215</b>	<b>410.216</b>	<b>410.217</b>
125	35	155	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	135	<b>410.220</b>	<b>410.221</b>	<b>410.222</b>

### + Boutgatbevestiging | Kogellager

80	30	105	Ø 12.5	--	--	43	80	<b>410.610</b>	<b>410.611</b>	--
100	30	128	Ø 12.5	--	--	40	100	<b>410.615</b>	<b>410.616</b>	--
125	35	155	Ø 12.5	--	--	40	135	<b>410.620</b>	<b>410.621</b>	--

### Ook Leverbaar:

Wielen met grijze TPR rubberband. Serie 145

