



Serie 532

Extra zware plaatstaal gelaste gaffel, verzinkt en geel gepassiveerd met plaatbevestiging. Draaikrans bestaat uit een axiaal taatslager en kogellager

Voorwaartse rem blokkeert het wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen van hoogwaardig polyamide (PA6) met dubbele precisie kogellagers. Hardheid band ca. 75° Shore D.



+ Plaatbevestiging | Kogellager

100	50	148	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	42	600	522.210	522.211	522.212
125	50	170	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	50	700	522.220	522.221	522.222
160	50	200	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	57	900	522.230	522.231	522.232
200	50	245	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	65	1200	522.240	522.241	522.242
250	50	305	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	80	1500	522.250	522.251	522.252

+ Grote plaatbevestiging | Kogellager

200	80	255	--	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	70	1200	522.245	522.246	522.247
250	80	305	--	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	70	1500	522.255	522.256	522.257
300	80	355	--	175 x 140	140 x 105 - Ø 15	75	2000	522.260	522.261	522.262

Info:

De onderzijde van de draaikrans is vastgeschroefd aan de montageplaat en geborgd met een puntlas. De draaikrans is afgeschermd en voor zijn gehele levensduur gesmeerd, maar kan nagesmeerd worden.

Ook leverbaar:

Zwenkwielen met vier standen richtingvastzetter



Ook leverbaar:

Zwenkwielen met gietijzeren polyurethaan bandage

