

## Serie 347

Plaatstaal geperste gaffel, verzinkt met plaat- en boutgatbevestiging. Zwenkwielen met een dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen met een grijze TPR rubber band, geïnjecteerd op een grijze polyamide velg met een centraal kogellager en grijze wielkappen.



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Zwenkwiel	Zwenk + rem	Bokwiel

### + Plaatbevestiging | Centraal kogellager

100	32	135	--	95 x 70	75 x 50 - Ø 9	44	100	<b>347.215</b>	<b>347.216</b>	--
125	32	160	--	95 x 70	75 x 50 - Ø 9	44	125	<b>347.220</b>	<b>347.221</b>	--

### + Boutgatbevestiging | Centraal kogellager

100	32	134	Ø 12.2	--	--	44	100	<b>347.615</b>	<b>347.616</b>	--
125	32	159	Ø 12.2	--	--	44	125	<b>347.620</b>	<b>347.621</b>	--

#### Info:

Wielen laten geen strepen achter op lichte vloeren.  
Hardheid band is ca 90° Shore A.  
Rempedaal is van metaal.

#### Ook leverbaar:

Serie 130 - Losse apparaatwielen met grijze TPR rubber band. Ø 100 en 125 mm



#### Ook leverbaar:

Serie 639 / 640 - Rvs Inox apparaatwielen met een grijze rubberband. Boutgat- en plaatbevestiging. Ø 60 tm 125 mm





## Serie 992

Expanders voor montage in een ronde buis en vierkante koker. Geschikt voor alle zwenkwielen met een boutgatbevestiging Ø 10 en 12 mm.

De expanders zijn van kunststof en hebben 2 conussen die de expander aan de boven- en onderkant uitzetten.

### Vierkant

Bereik	Expander vierkant
mm	art.nr.
17 - 20.9	992.417
21.5 - 24	992.421
24 - 27	992.424
27 - 30	992.427
32 - 35	992.432
36 - 40	992.436

### Rond

Bereik	Expander rond
mm	art.nr.
19 - 21.5	992.019
21.5 - 24	992.021
24 - 27	992.024
27 - 30	992.027
32 - 35	992.032
36 - 40	992.036