



Serie 418

Plaatstaal geperste gaffel, verzinkt met plaat- en boutgatbevestiging. Zwenkwielen met een afgedichte dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen met een zwarte elastische rubberband, gevulkaniseerd op een aluminium velg met kogellagers. Hardheid band ca 65° Shore A.



+ Plaatbevestiging | Kogellager

80	38	105	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	43	110	418.210	418.211	418.212
100	40	128	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	160	418.215	418.216	418.217
125	40	155	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	220	418.220	418.221	418.222
125	50	165	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	300	418.225	418.226	418.227
160	50	195	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	350	418.230	418.231	418.232
200	50	235	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	400	418.240	418.241	418.242
250	50	295	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	550	418.250	418.251	418.252

+ Boutgatbevestiging | Kogellager

80	38	105	Ø 12.5	--	--	43	110	418.610	418.611	--
100	40	128	Ø 12.5	--	--	40	160	418.615	418.616	--
125	40	155	Ø 12.5	--	--	40	200	418.620	418.621	--

Info:

Wielen Ø 80 tm 125 mm hebben een gladde velg.

