

Productspecificaties



SKU

EP-40-5

ATEX LED Verlichting. Geschikt voor ATEX
Zones 1,2 & 21, 22



| | |
|---------------------------|---|
| Vermogen in Watt | 40 |
| Lumen per Watt | 140 |
| Lumen totaal | 5.600 |
| Kleur | 5000K |
| Behuizing | Aluminium A6063 |
| Thermische Geleidbaarheid | 226 W/m K |
| LED | Bridgelux |
| CRI | Ra > 80 |
| SDCM | <6 |
| Power Factor | >0.95 |
| THD | <15 |
| Driver | Tridonic |
| Driver efficiency | >92% |
| Protection | OTP, OTC, OVP, SCP |
| Piekstroom beveiliging | 4 KV |
| IP | IP66 |
| IK | IK10 |
| Corrosiebestendig | WF2 |
| Werkspanning | AC 220-240V |
| Bedrijfstemperatuur | -25 ~ 45°C |
| TM21 | L90B10 > 50.000 uur |
| Levensduur | > 50.000 branduren |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Certificaten | CertificaatCE, RoHS, ATEX zone 1&2 en 21&22 |
| Lengte (in MM) | 599 |
| Hoogte (in MM) | 78 |
| Breedte (in MM) | 135 |



Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem

Kvk: 85833541

info@lumev.nl