

Productspecificaties



SKU

EXCE-200-HB

ATEX LED Verlichting. Geschikt voor ATEX
Zones 1,2 & 21, 22



Vermogen in Watt	200
Lumen per Watt	130
Lumen totaal	26.000
Kleur	5000K
Behuizing	Aluminium ADC12
Thermische Geleidbaarheid	226 W/m K
LED	Cree
CRI	Ra > 80
SDCM	<6
Power Factor	>0.95
THD	<15
Driver	Meanwell
Driver efficiency	>93%
Protection	OTP, OTC, OVP, SCP
Piekstroom beveiliging	6 KV
IP	IP66
IK	IK08
Werkspanning	AC 100-277V
Bedrijfstemperatuur	-40 ~ 55°C
TM21	L90B10 > 50.000 uur
Levensduur	> 50.000 branduren
Fabrieksgarantie	5 jaar
Certificaten	CE, RoHS, IECEx, ATEX zone 1&2 en 21&22
Diameter (in MM)	460
Hoogte (in MM)	243
Gewicht	14,3 KG
Kabel	Ja, 1 meter

ATEX: II 2G Ex db op is IIC T4...T5...T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T103°C...T98°C ...T93°C Db Certify No : SEV 19 ATEX 0334 X	IECEx: Ex db op is IIC T4...T5...T6 Gb Ex tb op is IIIC T103°C...T98°C ...T93°C Db Certify No : IECEx SEV 19.0040X
---	--



Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem

Kvk: 85833541

info@lumev.nl