

# Productspecificaties

**LUMEV.**  
LED LIGHTING

SKU

TPCE-20-30

ATEX LED Verlichting. Geschikt voor ATEX  
Zones 1,2 & 21, 22



Vermogen in Watt	20
Lumen per Watt	140
Lumen totaal	2.800
Kleur	5000K
Behuizing	Aluminium ADC12
Thermische Geleidbaarheid	226 W/m K
LED	Bridgelux 3030
CRI	Ra > 70
SDCM	<6
Power Factor	>0.95
THD	<15
Driver	HappySky
Piekstroom beveiliging	4 KV / 6KV
IP	IP66
IK	IK10
Corrosiebestendig	WF2
Werkspanning	AC 100-277V
Bedrijfstemperatuur	-40 ~ 45°C
TM21	L90B10 > 50.000 uur
Levensduur	> 50.000 branduren
Fabrieksgarantie	5 jaar
Lengte (in MM)	329
Hoogte (in MM)	125
Breedte (in MM)	169

## ATEX:

- Ex II 2G Ex eb mb IIC T5 Gb;
- Ex II 2D Ex tb IIIC T75 °C Db;
- IP66;
- Certificate No: SEV 21 ATEX 0578 X;

## IECEX:

- Ex eb mb IIC T5 Gb;
- Ex tb IIIC T75°C Db;
- IP66;
- Certificate No: IECEx SEV 21.0038X;

Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem

Kvk: 85833541

[info@lumev.nl](mailto:info@lumev.nl)