

Productspecificaties



SKU

EXHS-200-HB

ATEX LED Verlichting. Geschikt voor ATEX
Zones 1,2 & 21, 22



Vermogen in Watt	200
Lumen per Watt	160
Lumen totaal	32.000
Kleur	5000K
Behuizing	Aluminium ADC12
Thermische Geleidbaarheid	226 W/m K
LED	Cree
CRI	Ra > 80
SDCM	<6
Power Factor	>0.95
THD	<15
Driver	Meanwell
Driver efficiency	>93%
Protection	OTP, OTC, OVP, SCP
Piekstroom beveiliging	6 KV
IP	IP66
IK	IK10
Werkspanning	AC 100-277V
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ +48°C
TM21	L90B10 > 50.000 uur
Levensduur	> 108.000 branduren (L70B10 >108000hr)
Fabrieksgarantie	5 jaar
Certificaten	CE, RoHS, IECEx, ATEX zone 1&2 en 21&22
Diameter (in MM)	356
Hoogte (in MM)	282
Gewicht	9,93
Kabel	Nee

ATEX: II 2G Ex db IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T95°C Db Certify No : TÜV 22 ATEX 8897 X	IECEx: Ex db IIB T5 Gb Ex tb IIC T95°C Db Certify No : IECEx TUR 22.0062X
---	---



Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem

Kvk: 85833541

info@lumev.nl