

Productspecificaties



SKU

EXCE-30-FL

ATEX LED Verlichting. Geschikt voor ATEX
Zones 1,2 & 21, 22



Vermogen in Watt	30
Lumen per Watt	140
Lumen totaal	4.200
Kleur	5000K
Behuizing	Aluminium ADC12
Thermische Geleidbaarheid	226 W/m K
LED	Bridgelux 3030
CRI	Ra > 70
SDCM	<6
Power Factor	>0.95
THD	<15
Driver	Meanwell
Driver efficiency	>93%
Protection	OTP, OTC, OVP, SCP
Piekstroom beveiliging	4KV / 6 KV
IP	IP66
IK	IK08
Werkspanning	AC 100-277V
Bedrijfstemperatuur	-20 ~ 40°C
TM21	L90B10 > 50.000 uur
Levensduur	> 50.000 branduren
Fabrieksgarantie	5 jaar
Certificaten	IECEx, ATEX zone 1&2 en 21&22
Diameter (in MM)	200
Hoogte (in MM)	200
Gewicht	4 KG

ATEX: II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex op is tb IIC T95°C Db Certify No : IEP 19ATEX 0714	IECEx: EX ec IIC T4 Gc Certify No : IECEx UL 18.0046
--	---



Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem

Kvk: 85833541

info@lumev.nl