

SKU

TPCE-XX-120

ATEX LED Verlichting. Geschikt voor ATEX  
Zones 1,2 & 21, 22



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Vermogen in Watt          | 60 / 80 / 100           |
| Lumen per Watt            | 140                     |
| Lumen totaal              | 8.400 / 11.200 / 14.000 |
| Kleur                     | 5000K                   |
| Behuizing                 | Aluminium ADC12         |
| Thermische Geleidbaarheid | 226 W/m K               |
| LED                       | Bridgelux 3030          |
| CRI                       | Ra > 70                 |
| SDCM                      | <6                      |
| Power Factor              | >0.95                   |
| THD                       | <15                     |
| Driver                    | HappySky                |
| Piekstroom beveiliging    | 4 KV / 6KV              |
| IP                        | IP66                    |
| IK                        | IK08                    |
| Corrosiebestendig         | WF2                     |
| Werkspanning              | AC 100-277V             |
| Bedrijfstemperatuur       | -40 ~ 50°C              |
| TM21                      | L90B10 > 50.000 uur     |
| Levensduur                | > 50.000 branduren      |
| Fabrieksgarantie          | 5 jaar                  |
| Lengte (in MM)            | 1230                    |
| Hoogte (in MM)            | 125                     |
| Breedte (in MM)           | 169                     |

## ATEX:

- Ex II 2G Ex eb mb IIC T5 Gb;
- Ex II 2D Ex tb IIIC T75 °C Db;
- IP66;
- Certificate No: SEV 21 ATEX 0578 X;

## IECEX:

- Ex eb mb IIC T5 Gb;
- Ex tb IIIC T75°C Db;
- IP66;
- Certificate No: IECEx SEV 21.0038X;

Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem

Kvk: 85833541

[info@lumev.nl](mailto:info@lumev.nl)