




Zonwering met zuignappen



Dekzeilenstore.nl
De maatwerk specialist! ★★★★★

Zonwerende doekeigenschappen (EN14500)

TECHNISCHE SPECIFICATIES						
KLEUR DOEK	OF (%)	Ts (%)	Rs (%)	As (%)	Tv (%)	Gtot
BLACK / BLACK	5	3,08	5,07	91,85	3,06	0,07
BLACK / BLACK	10	10,50	3,30	86,20	10,50	0,11
BLACK / DARK GREY	5	4,60	7,30	88,20	4,60	0,08
BLACK / DARK GREY	10	10,70	7,10	82,20	10,50	0,11
GREY / DARK GREY	5	4,89	24,04	71,08	3,43	0,07
GREY / GREY	5	6,20	27,68	66,13	3,93	0,08
PEARL GREY / DARK GREY	10	11,60	21,30	67,10	10,50	0,10
GREY / WHITE	5	5,75	39,41	54,84	2,87	0,07
WHITE / SAND	5	12,75	60,18	27,07	9,10	0,10
WHITE / LINEN	10	22,60	55,60	21,80	19,10	0,11
WHITE / WHITE	5	16,33	70,04	13,65	13,86	0,12
WHITE / WHITE	10	24,40	64,00	11,60	21,10	0,11



Licht- en zontransmissie eigenschappen

1. OF – Openheidsfactor

5%: Beperkte openheid met meer zon- en lichtwering, hogere privacy en minder inkijk, met nog voldoende zicht naar buiten

10%: Openere structuur met meer natuurlijk licht en een duidelijker zicht naar buiten, wat zorgt voor een ruimtelijker en aangenamer binnenklimaat, met nog steeds goede zonwerende eigenschappen.

2. Ts – Zontransmissie

Het percentage **zonne-energie dat door het doek heen gaat**.

Een lage Ts betekent dat het doek veel zonlicht tegenhoudt.

3. Rs – Zonreflectie

Het percentage zonne-energie dat door het doek **wordt gereflecteerd (teruggekaatst)**.

hoe meer warmte weer naar buiten wordt weerkaatst.

4. As – Zonabsorptie

Het percentage zonne-energie dat door het doek **wordt geabsorbeerd** (dus opgewarmd wordt).

Een deel daarvan kan weer naar binnen of buiten uitstralen.

5. Tv – Lichttransmissie (visueel licht)

Het percentage **zichtbaar licht** dat door het doek komt. Belangrijk voor daglichttoetreding en uitzicht.

G-tot waarden (Warmtewering)

6. Gtot – Zonfactor

Hierbij wordt uitgegaan van een plaatsing van het sceendoek aan de buitenzijde van het glas.

De Gtot-waarde geeft aan **hoeveel zonnewarmte** er nog door het systeem (glas + doek) naar binnen komt. Hoe lager dit getal, hoe beter de zonwering.

Bijvoorbeeld een waarde van 0,06 betekent dat slechts 6% van de warmte binnenkomt; de overige 94% wordt tegengehouden. Hoe lager dit getal, hoe koeler het binnen blijft.



MAATVOERING & GARANTIE

Wij produceren jouw maatwerkscreen exact volgens de door jou opgegeven maten. Wij hanteren hierbij een nauwe productietolerantie. Is het product aantoonbaar afwijkend van de opgegeven maatvoering? Dan lossen wij dit kosteloos en snel voor je op.

5 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Dit screendoek is vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. De fabrikant garandeert dat het doek bij normaal gebruik gedurende 5 jaar zijn kleurkracht behoudt en niet vergaat door zonlicht. Het materiaal is krimpvrij, vormvast en bestand tegen extreme temperatuurschommelingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN & AFWERKING

Jouw screendoek wordt met zorg op maat gesneden en de snijranden worden tijdens de productie kort verhit voor een nette en duurzame afwerking. Bij technisch geweven materialen kunnen incidenteel losse vezels aan de rand zichtbaar zijn. Dit is een normale eigenschap van het materiaal en heeft geen invloed op de kwaliteit, levensduur of werking van het screendoek.

ONDERHOUD

Het screendoek is vuil- en waterafstotend. Reinig het doek uitsluitend met lauwwarm water en een zachte doek of borstel. Gebruik geen agressieve middelen of hogedrukreinigers; dit tast de technische coating aan. Houd de zuignappen en het glas vetvrij voor een optimale hechting.

RETOURNEREN & VOORWAARDEN

Omdat dit product specifiek voor jou op maat is gemaakt, is het niet mogelijk om de bestelling te retourneren. Maatwerkproducten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht (conform artikel 10 van onze voorwaarden). Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, te vinden op onze website.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER JE GLAS

Dit screendoek wordt direct op de ruit gemonteerd. Wanneer de zon intensief op het raam schijnt, kan er door temperatuurverschillen spanning in het ruitvlak ontstaan (thermische breuk). De controle of een ruit hiervoor geschikt is, ligt bij de gebruiker. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele glasschade. Neem bij twijfel contact op met een glaszetter of je verzekeraar.