



DAMPDOORLATEND



WINDDICHT



WATERDICHT



UV BESTENDIG

STROTEX BASIC 115

Strotex Basic 115 is een hoogwaardige dampopen **3-laagse spinvliesfolie** die specifiek is ontworpen om de overdracht van vocht vanuit de onderconstructie mogelijk te maken waardoor er optimaal geventileerd kan worden. Daarnaast is de folie 100% waterdicht en dankzij het gebruik van de **Double Fibre Technology (TPW)** in het productieproces bereikt het membraam een zeer hoge weerstand tegen weersinvloeden van buitenaf zoals regen & stuifneeuw en eventuele mechanische schade. De folie kan rechtstreeks op het dakbeschot of de isolatie worden aangebracht.



VOORDELEN

- hoge dampdoorlatendheid
- 100% waterdicht, beschermt optimaal tegen regen & stuifneeuw
- kan ook prima worden toegepast als windisolatie in dak & wand
- zorgt tevens voor verbeterde thermische isolatie
- voorzien van UV & IR stabilisatoren die veroudering tegen gaan

OMSCHRIJVING	WAARDE	NORMERING
Materiaal	3-laags spinvlies	
Kleur - boven onder	licht bruin wit	
Gewicht	115 gr / m ²	EN 1849-2
Rolafmeting	1,50 x 50 mtr. (75 m ²)	EN 1848-2
Gewicht rol	ca. 8,6 kg	
Waterdichtheid (2kPa)	klasse W1	EN 1928
Brandwerendheid	klasse E1	EN ISO 11925-2
Relatieve vochtweerstand Sd	0,02	EN 1931
Waterdampdoorlatendheid	> 1700 gr / m ² / 24 h	EN 1931
Treksterkte - lengte breedte	190 - 100 N/50mm	EN 12311-2
Scheursterkte - lengte breedte	110 - 130 N	EN 12310-1
Rek bij breuk - lengte breedte	80 - 130 %	EN 12311-2
Temperatuurbestendigheid	-30 - +80 °C	
UV bestendig	JA	
EC normering	JA	
Aantal rollen per pallet	50 stuks	