



DAMPDOORLATEND



WINDDICHT



WATERDICHT



UV BESTENDIG

## STROTEX SUPREME 170

**Strotex Supreme 170** is een hoogwaardige dampopen **4-laagse spinvliesfolie** die specifiek is ontworpen om de overdracht van vocht vanuit de onderconstructie mogelijk te maken waardoor er optimaal geventileerd kan worden. Daarnaast is de folie 100% waterdicht en dankzij het gebruik van de **Double Fibre Technology (TPW)** in het productieproces bereikt het membraam een zeer hoge weerstand tegen weersinvloeden van buitenaf zoals regen & stuifneeuw en eventuele mechanische schade. De folie kan rechtstreeks op het dakbeschot of de isolatie worden aangebracht.



## VOORDELEN

- hoge dampdoorlatendheid
- 100% waterdicht, beschermt optimaal tegen regen & stuifneeuw
- kan ook prima worden toegepast als windisolatie in dak & wand
- zorgt tevens voor verbeterde thermische isolatie
- voorzien van UV & IR stabilisatoren die veroudering tegen gaan

OMSCHRIJVING	WAARDE	NORMERING
Materiaal	4-laags spinvlies	
Kleur - boven   onder	donker blauw   wit	
Gewicht	170 gr / m <sup>2</sup>	EN 1849-2
Rolafmeting	1,50 x 50 mtr. (75 m <sup>2</sup> )	EN 1848-2
Gewicht rol	ca. 12,8 kg	
Waterdichtheid (2kPa)	klasse W1	EN 1928
Brandwerendheid	klasse E1	EN ISO 11925-2
Relatieve vochtweerstand Sd	0,02	EN 1931
Waterdampdoorlatendheid	> 1700 gr / m <sup>2</sup> / 24 h	EN 1931
Treksterkte - lengte   breedte	270 - 140 N/50mm	EN 12311-2
Scheursterkte - lengte   breedte	170 - 180 N	EN 12310-1
Rek bij breuk - lengte   breedte	100 - 150 %	EN 12311-2
Temperatuurbestendigheid	-30 - +80 °C	
UV bestendig	JA	
EC normering	JA	
Aantal rollen per pallet	50 stuks	