

## Product data sheet

# PP60GLOSS

**PP60GLOSS** is een weekmaker vrije, 60 micron dikke, glanzend witte, top-coated polypropy-leenfilm met een buitenlevensduur van 4 jaar. Gelamineerd met een grijze, drukgevoelige, permanente lijm op een gestructureerde stay-flat "air flow" drager. Een universele Bubble free / Easy Apply folie voor indoor en outdoor gebruik.

### Geschikt voor

Algemeen signage  
Beurzen en tijdelijke toepassing  
Gladde ondergronden

### Productvoordelen

Pvc-vrij  
4 jaar outdoor levensduur  
Hoge glansgraad  
Zeer hoge kwaliteit prints  
Vrij van schadelijke stoffen  
Neutraal voor het grondwater  
Geen krimp

### Maten

**Breedte**  
1370 mm  
**Lengte**  
50 m  
(Grotere lengtes leverbaar)

### Productdetails

Folie  
Lijm laag  
Drager  
Verwerkingstemperatuur  
Te gebruiken inktsoorten  
Loop Tack  
Na 24 uur op glas

Glanzend witte PP film	60 µm ± 10
Permanent grijs acryl	30 µm ± 2
PE kraft (FSC) Air Release	170 µm ± 10
	10°C t/m 40°C
UV en Latex inkten	
15N/25mm	FTM9
17N/25mm	FTM11

De informatie in deze data sheet is een weergave van de informatie die C-Flexx heeft gekregen van de fabrikant van het product. De fabrikant, op zijn beurt, baseert zich op onderzoek in eigen laboratorium. C-Flexx beoordeelt deze informatie als betrouwbaar. Dit in aanmerking nemend staan wij volledig achter dit product. Een garantie is dat echter niet. C-Flexx adviseert daarom om altijd te testen.

**Polypropyleen** is vrij van weekmakers, chloor en zware metalen. Het behoort tot de groep van polyolefinen, die uitsluitend uit waterstof en koolstof bestaan. Het heeft daardoor een kleine ecologische footprint. Het laat geen schadelijke stoffen achter in het grondwater of bij verbranding. Het is goed bestand tegen oplosmiddelen, zuren en basen en is bovendien van zichzelf bacterie-werend. Een PP folie met water gedragen lijmlaag kan (nog) niet worden gerecycled tot nieuwe grondstof maar wel tot schone energie (energy recovery).