

Product data sheet

PP100MATT SV

PP100MATT SV is een weekmaker vrije, 100 micron dikke, mat witte, top-coated polypropyleen-film met een buitenlevensduur van 4 jaar. Gelamineerd met een grijze, drukgevoelige, permanente lijm. Beschermd met een vochtstabele stay-flat drager. Een universele printfolie voor binnen- en buitentoepassingen. Deze folie kan **WEL** geprint worden met (eco) solvent inktten.

Geschikt voor

Algemeen signage
Beurzen en tijdelijke toepassing
Gladde ondergronden

Productvoordelen

Pvc-vrij
4 jaar outdoor levensduur
Hoge glansgraad
Zeer hoge kwaliteit prints
Vrij van schadelijke stoffen
Neutraal voor het grondwater
Geen krimp

Maten

Breedte
1370 mm
Lengte
50 m
(Grotere lengtes leverbaar)

Productdetails

Folie
Lijm laag
Drager
Verwerkingstemperatuur
Te gebruiken inktsoorten
Loop Tack
Na 24 uur op glas

Mat witte PP film	100 µm ± 10
Permanent grijs acryl	30 µm ± 2
PE kraft (FSC)	180 µm ± 10
	10°C t/m 40°C
(Eco) Solvent UV en Latex inktten	
15N/25mm	FTM9
17N/25mm	FTM11

De informatie in deze data sheet is een weergave van de informatie die C-Flexx heeft gekregen van de fabrikant van het product. De fabrikant, op zijn beurt, baseert zich op onderzoek in eigen laboratorium. C-Flexx beoordeelt deze informatie als betrouwbaar. Dit in aanmerking nemend staan wij volledig achter dit product. Een garantie is dat echter niet. C-Flexx adviseert daarom om altijd te testen.

Polypropyleen is vrij van weekmakers, chloor en zware metalen. Het behoort tot de groep van polyolefinen, die uitsluitend uit waterstof en koolstof bestaan. Het heeft daardoor een kleine ecologische footprint. Het laat geen schadelijke stoffen achter in het grondwater of bij verbranding. Het is goed bestand tegen oplosmiddelen, zuren en basen en is bovendien van zichzelf bacterie-werend. Een PP folie met water gedragen lijmlaag kan (nog) niet worden gerecycled tot nieuwe grondstof maar wel tot schone energie (energy recovery).