

Product data sheet

PPFLOOR

PPFLOOR is een getextureerde 120 micron polypropreenfilm met meerdere antislip certificaten. Zeer geschikt voor publieke ruimtes. Voorzien van een drukgevoelige, permanente, heldere, watergedragen lijm wordt dit product in de meeste gevallen gebuikt als vloerlaminaat voor toepassing over PP printfolie. Uiteraard is het ook geschikt voor andere toepassingen waar een getextureerd uiterlijk gewenst is.

Geschikt voor

Laminaat over PP printfolie
Vlakke ondergronden
Lang indoor gebruik
Lamineren van alle inkten
Antislip toepassingen
Voor placemats en tafels

Productvoordelen

Pvc-vrij
Antislip DIN én EN norm
UV-filter
Geen krimp
Krasbestendig
Vrij van schadelijke stoffen

Maten

Breedte
1370 mm
Lengte
50 m
(Grotere lengtes leverbaar)

Productdetails

Folie

Lijm laag

Drager

Kleefkracht

Antislip waarde EN

Antislip waarde DIN

Getextureerde heldere PP film	120µ
Permanent, acryl	25µ
PE coated kraft (FSC)	120 µm ± 10
11N/25mm	20min, FTM1
Dry:71, Wet:25	EN13036-4/ASTM E303
R10	DIN51130:2010

De informatie in deze data sheet is een weergave van de informatie die C-Flexx heeft gekregen van de fabrikant van het product. De fabrikant, op zijn beurt, baseert zich op onderzoek in eigen laboratorium. C-Flexx beoordeelt deze informatie als betrouwbaar. Dit in aanmerking nemend staan wij volledig achter dit product. Een garantie is dat echter niet. C-Flexx adviseert daarom om altijd te testen.

Polypropyleen is vrij van weekmakers, chloor en zware metalen. Het behoort tot de groep van polyolefinen, die uitsluitend uit waterstof en koolstof bestaan. Het heeft daardoor een kleine ecologische footprint. Het laat geen schadelijke stoffen achter in het grondwater of bij verbranding. Het is goed bestand tegen oplosmiddelen, zuren en basen en is bovendien van zichzelf bacterie-werend. Een PP folie met water gedragen lijmlaag wordt gerecycled tot schone energie (energy recovery). Hiermee wordt op fossiele brandstoffen bespaard en er komen geen gifstoffen in het milieu. Recycle-code 5