

Zelfklevend Bonded trillingsisolatie met PU toplaag

Producteigenschappen

Schuim

Referentie	BF-PU-ZK
Materiaal	Gerecyclede vlokken polyurethaanschuim
Kleur	Bont
Densiteit	160 kg/m ³
Rek bij breuk	130%
Brandclassificering (vanaf 10mm)	FMVSS 302 (max 100mm/min)
Zelfklevend	Ja

PU Toplaag

Kleur	Zwart
Temperatuurbestendigheid	Max 180 C°
Olie- en waterbestendig	Ja

Zelfklever

Materiaal	PES/PVA-scrim
Temperatuurbestendigheid	-40C° tot maximaal 160C°
Kracht zelfklever	Minimaal 15N/25mm

Mogelijkheden materiaal

Dikte (mm)*	20, 30
Beschikbare afmetingen plaat (mm)	2.040x1.640

*Als u op zoek bent naar een afwijkende diktes of afmeting, neem contact met ons op via info@geluidsisolatiedeal.nl

Disclaimer

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op data welke is voortgekomen uit verschillende onderzoeken. Door het grote aantal producten en mogelijke toepassingen van onze producten, dient de consument zelf te bepalen of het specifieke product geschikt is voor de beoogde toepassing. Uiteraard zet Geluidsisolatie Deal zich in de consument met de meest recente en accurate informatie te voorzien, echter kan bovenstaande informatie typefouten of vergissingen bevatten. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.