

Cyclin

Producteigenschappen

Referentie	S-CYC
Materiaal	Grondstoffen uit reststromen papier en karton.
Kleur	Grijs
Dichtheid	Circa 75kg/m ³

Mogelijkheden materiaal

Diktes (mm)*	40,50,60,70,80
Maximale afmetingen plaat (mm)	1200x600

*Als u op zoek bent naar een afwijkende diktes of afmeting, neem contact met ons op via info@geluidsisolatiedeal.nl

Technische Specificaties

Brandklasse	B-s1,d0
Warmteweerstand bij dikte 50mm	RD 1.32 m ² k/w
Vochtopname*	Max 30%

*Let op, het betreft een damp open materiaal. Dit vocht wordt dus opgenomen uit de ruimte en ook weer afgestoten.

Geluidsabsorptie										
Dikte	Geluidsabsorptiecoëfficiënt per octaafband (Hz)							aw	aw-klasse	NRC
	63	125	250	500	1000	2000	4000			
40mm	0.00	0.16	0.63	1.10	1.13	1.02	0.77	0.9	A	0.90
50mm	0.01	0.2	0.76	1.16	1.14	1.01	0.83	1.0	A	0.95
60mm	0.01	0.37	0.93	1.11	1.05	1.01	0.83	1.0	A	1.00
70mm	0.01	0.41	1.00	1.13	1.09	1.03	0.84	1.0	A	1.00

Disclaimer

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op data welke is voortgekomen uit verschillende onderzoeken. Door het grote aantal producten en mogelijke toepassingen van onze producten, dient de consument zelf te bepalen of het specifieke product geschikt is voor de beoogde toepassing. Uiteraard zet Geluidsisolatie Deal zich in de consument met de meest recente en accurate informatie te voorzien, echter kan bovenstaande informatie typefouten of vergissingen bevatten. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.