

## P810

### **Productomschrijving**

Diamur primer P810 voor niet zuigende oppervlakken en «tegel over tegel» is een fabrieksmatig vervaardigde oplosmiddelvrije polymeerdispersie.

### **Toepassingen**

Diamur primer P810 is geschikt voor niet-zuigende ondergronden, zoals gevulderd beton, bestaand tegelwerk, betonemaille, oude (vastzittende) verf- en coatinglagen, siergrind, oude lijmlagen en linoleum. Diamur primer P810 is bij uitstek geschikt als hechtlaag voor het aanbrengen van Diamur tegellijmen en egalisatiemortels. Diamur primer P810 heeft een groot hechtvermogen en kan spatvrij aangebracht worden. Diamur primer P810 is sneldrogend en filmvorming treedt op vanaf 0°C. Diamur primer P810 verbetert het standvermogen bij wandtegelwerk.

### **Gebruiksaanwijzing**

#### **Vorbereiding**

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Oude afwerkklagen kunnen voorgestreeken worden, mits ze zelf goed hechtend en watervast zijn. Bestaand tegelwerk vooraf goed reinigen/ontvetten.

#### **Verwerking**

Diamur primer P810 voor gebruik goed roeren en verwerken met kwast of (vacht)roller. Altijd dun en gelijkmatig aanbrengen.

Zorg voor voldoende ventilatie om de droging te bevorderen.

Zet bij twijfel altijd een proefstuk op om te zien of het product voldoet aan de gestelde eisen. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling technische adviezen.

Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

#### **Nabehandeling**

De droogtijd van het voorstrijkmiddel bedraagt <1 uur mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

### **Verbruik**

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing ca. 50 - 100 g/m<sup>2</sup>.

### **Verpakking – Opslag - Houdbaarheid**

Het product wordt geleverd in emmers van 5 kg.



Emmer  
Ca. 5 kg



EURO pallet  
80 x 5 kg

Het product droog en vorstvrij opslaan. In ongeopende verpakking minimaal 1 jaar na productiedatum houdbaar. (zie opdruk verpakking of afleverbon)



### **Ecologie/ toxicologie**

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval vervoeren.

### **Veiligheidsvoorschriften**

Voor het product is een separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door.

### **Overige informatie**

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Diamur verstrekt deze informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze informatie. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker.

### **Vragen en advies**

Niet elk product is geschikt voor elke toepassing. Een advies op maat kunt u aanvragen door een email te sturen naar [info@diamur.be](mailto:info@diamur.be). U kunt ook contact opnemen met onze Technisch Adviseur voor vragen of deskundig advies.

Voor overige informatie, prestatieverklaringen of andere Diamur producten verwijzen wij u graag naar onze website [www.diamur.be](http://www.diamur.be).