

Wedox Splitbinder X 2K



Bindmiddel voor grind of split – Bio-based

Eigenschappen

Wedox Splitbinder X 2K is een speciaal ontwikkeld bindmiddel op basis van epoxy voor het binden van elk soort grind of split.

Wedox Splitbinder X 2K is een bio-based product en gebaseerd op biologische grondstoffen.

Wedox Splitbinder X 2K is oplosmiddelvrij en eenvoudig te verwerken, het is transparant van kleur en veroorzaakt geen vergeling.

Dit product is UV-bestendig en geurarm en heeft een uitstekende chemische bestendigheid.

Toepassing

Wedox Splitbinder X 2K is geschikt voor het decoratief binden van grind of split zoals bijvoorbeeld aansluitingen van tegelwerk naar gevel, borderranden en boomspiegels.

Wedox Splitbinder X 2K geeft een drainerend resultaat, waardoor regenwater eenvoudig naar de bodem kan indringen. Dit product is zowel binnen als buiten toepasbaar.

Voorwaarden

Wedox Splitbinder X 2K kan geen verzakkingen uit de ondergrond opvangen. Vervuilingen van de te verlijmen steen verminderen de sterktes en verhogen het materiaalverbruik. Daarom kan men het beste de te verlijmen grind, split of natuursteengranulaat eerst wassen en laten drogen alvorens te verwerken.

Wedox Splitbinder X 2K is geschikt voor het maken van een gritmortel in de korrelgroottes 2 tot 16 mm. Plak naastgelegen vlakken af of bedek deze om niet besmeurd te raken met het bindmiddel.

Verwerking

Onderbouw

De onderbouw moet voldoende draagkrachtig, waterdoorlatend, schoon, droog en vetvrij zijn.

Een niet waterdoorlatende ondergrond kan op termijn schade door vorst opleveren.

Gebruik uitsluitend schoon, droog en stofvrij grind of split voor een optimale hechting en resultaat.

Aanbrengen

Voeg het A-component toe aan het B-component en laat de flacons even goed uitlekken.

Meng deze componenten met een roerpaddel gedurende ca. 1 minuut, totdat er een homogeen mengsel ontstaat.

Daarna het ontstane mengsel toevoegen aan de te verlijmen gewassen grind of split.

Het geheel tot slot goed mengen met een dwangmenger of betonmolen tot een homogene massa.

Het is bij dit product ook mogelijk het te versproeien met een geschikte spuitinstallatie over het oppervlak dat men wil binden met grind of split. Oppervlak eventueel inharken, zodat bindmiddel beter tussen de grind of split geraakt.

Aftrillen of aanstampen is niet nodig.

Het oppervlak gedurende 48 uur beschermen tegen regen of andere neerslag.

Opmerkingen

Wedox Splitbinder X 2K is een bio-based epoxy-gebonden product en geeft een diepere, intensere kleur en/of tijdelijke glans aan het toegepaste grind of split.

Leg altijd eerst een proefvlak aan !

Technische gegevens

Basis	Epoxy kunsthars (2K)
Laagdikte	20 – 40 mm
Vorst- en dooizoutbestendig	Ja
Verwerkingstijd bij 20 °C	Ca. 20 tot 25 minuten Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +30 °C
Verbruik	Ca. 1,25 kg per 25 – 50 kg grind of split
Geschikt toeslagmateriaal	Van 1 – 3 mm tot 8 – 16 mm grind of split
Kleur	Transparant
Onderbouw	Draagkrachtig en waterdoorlatend
Begaanbaar	Na ca. 16 - 24 uur (+20 °C)
Volledig belastbaar	Na ca. 7 dagen
Verpakking	1,25 kg combiverpakking
Houdbaarheid	Tenminste 12 maanden, droog en vorstvrij
Afvalverwijdering	In uitgeharde toestand als puin
Benodigde gereedschappen	Mixer, speciekuip, spaan of troffel

Veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Contact met de huid vermijden
- Gebruik geschikte veiligheidshandschoenen
- Zorg voor voldoende ventilatie

Zie voor meer informatie het meest actuele veiligheidsinformatieblad op www.wedox.nl

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door Wedox BV nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

Neem bij alle werkzaamheden de actuele richtlijnen, normen, werkdocumenten en aanbevelingen in acht. De actuele productinformatie van de gebruikte Wedox producten is te vinden op www.wedox.nl. Als een constructie recht doet aan de gebruikte materialen staan wij garant voor de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Wij hebben echter geen invloed op uiteenlopende omstandigheden op bouwplaatsen.