

Wedox Color Quartz 0408



Toeslagmateriaal voor drainerende voegmortel

Eigenschappen

Wedox Color Quartz 0408 is een vuurgedroogd, natuurlijk kwartsand, voorzien van kleurpigment. Het kan worden gebruikt in combinatie met Wedox EPX 25 bindmiddel voor het maken van drainerende voegmortel voor sierbestrating. Wedox Color Quartz 0408 is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren: Naturel, Zilvergrijs, Steengrijs en Basalt

Wedox Color Quartz 0408 in combinatie met Wedox EPX 25 geeft een waterdoorlatende voegmortel, regen kan van de oppervlakte door de voegen lopen en het voorkomt gebruik van schadelijke onkruidbestrijdingsmiddelen. De voegen zijn bestand tegen mechanische inwerking door bijvoorbeeld veegmachines en tegen chemische invloeden als strooizout. Gevoegde oppervlakken zijn na volledige uitharding bestand tegen reiniging met een hogedrukreiniger.

Toepassing

Wedox Color Quartz 0408 in combinatie met Wedox EPX 25 is geschikt voor het decoratief voegen van natuur- en betonsteen of gebakken klinkers en voor middelzware verkeersbelasting zoals bijvoorbeeld opritten of toegangswegen. Geschikt vanaf minimaal 5 mm voegbreedte bij stevig ingeklopte straatstenen, voldoende draagkrachtige onderbouw en minimaal 30 mm voegdiepte. Wedox Color Quartz 0408 is te gebruiken bij nieuwe en reeds bestaande bestratingen.

Verwerking

Zie voor een juiste verwerking het productinformatieblad van Wedox EPX 25

Wedox Color Quartz 0408 is gemaakt van natuurlijke grondstoffen die van nature licht in kleur kunnen variëren. Daarom zijn kleurverschillen onvermijdelijk en geen reden tot klachten.

Bij verschillend verweerde oppervlakken zijn kleurverschillen op termijn niet uit te sluiten.

Technische gegevens

Basis	Mineraal kwartsand 0.4 – 0.8 mm
Kleuren	Naturel, Zilvergrijs, Steengrijs en Basalt
Verbruik	Zie tabel of verbruiksmeter op www.wedox.nl
Verpakking	25 kg PE zak (40 zakken per pallet)
Houdbaarheid	Onbeperkt

Veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Contact met de huid vermijden
- Gebruik geschikte veiligheidshandschoenen
- Zorg voor voldoende ventilatie in verband met tijdelijke geurontwikkeling

Zie voor meer informatie het meest actuele veiligheidsinformatieblad op www.wedox.nl

.Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door Wedox BV nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

Neem bij alle werkzaamheden de actuele richtlijnen, normen, werkdocumenten en aanbevelingen in acht. De actuele productinformatie van de gebruikte Wedox producten is te vinden op www.wedox.nl. Als een constructie recht doet aan de gebruikte materialen staan wij garant voor de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Wij hebben echter geen invloed op uiteenlopende omstandigheden op bouwplaatsen.