

ADEFIX® PLUS

Lijm 290 ml



ADEFIX® PLUS



1. MATERIAAL

Product:

ADEFIX® PLUS is een neutrale elastisch en witte lijm, met basis van hybridische polymeren.

Technische Eigenschappen:

Basis	Hybridische polymeren
Consistentie	Pastavormig
Vliesvorming (*) (bij 20°C/65% R.V.)	Ong. 5 min.
Corrigeerbaar tot (*)	5 min
Dichtheid (DIN 53479)	1,52 g/ml
Maximale vervorming	± 20 %

(*) de vermelde waarden kunnen licht afwijken afhankelijk van de omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid, ondergrond...

2. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

Kenmerken:

- Gemakkelijk aan te brengen
- Goede aanhechting op polystyreen en polyurethaan
- Zeer snelle verharding
- Permanente elasticiteit na polymerisatie
- Niet vorstbestendig



NMC sa behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de kenmerken en zijn productgamma te wijzigen. De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouwen opzichte van de huidige technische kennis. De correcte toepassing rust op de gebruiker. Mocht de gebruiker vragen hebben over de vereiste toepassing, nodigt NMC sa hem uit om contact op te nemen met de firma of met de vertegenwoordigers.

NMC sa

Gertrud-Strasse – B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

we will succeed together



ADEFIX® PLUS

Lijm 290 ml



ADEFIX® PLUS

3. GEBRUIK

Toepassing:

Voor stootvoegen van de grotere WALLSTYL® et ARSTYL® producten vanaf 8 cm hoogte/uitsprong.

Verpakkingswijze:

Kleur: wit

Verpakking: koker 290 ml (voor ca. 35 stootvoegen)

Houdbaarheid:

In de gesloten verpakking, op een droge en koele plaats, bij temperaturen tussen +5°C tot +25°C. Zie datum op de verpakking.

Gebruiksaanwijzing:

- Toepassing: de afgesneden kanten van de verstekvoegen en stootvoegen van de profielen moeten droog, vrij van stof en zaagmeel zijn. Lijm zodanig aanbrengen dat hij er niet kan uitlopen na het samendrukken van de profielonderdelen en een voeg vormt van ongeveer 3 mm breed. Daarna de zo aangebrachte lijmmaad met ADEFIX® plamuren.
- Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +30°C (ideaal: +15°C tot +25°C)
- Reinigingsmiddel: white-spirit of terpentijn

4. SPECIALE VOORSCHRIFTEN

Veiligheidsmaatregelen:

De gebruikelijke regels inzake werkhygiëne naleven.
Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Belangrijke opmerking:

Fysische eigenschappen van de gebruikte producten en vond buitenkant veroorzaken onveranderde uitzettingscoëfficiënten verschillend. Deze natuurlijke kenmerken kan de gelijmde voegen veroorzaken en voegen ontstaan gemakkelijk.

Deze situatie is niet een reden opleveren voor reclame.