

Produkt-Datenblatt

PP60MATT

PP60MATT ist eine weichmacherfreie, 60 Mikrometer dicke, matt weiße, oben beschichtete Polypropylenfolie mit einer Lebensdauer im Außenbereich von 4 Jahren. Laminiert mit einem grauen, druckempfindlichen, permanenten Kleber auf einem strukturierten, flach bleibenden „Air Flow“-Träger. Eine Bubble free/Easy Apply-Folie für Innen- und Außenbereich. Diese Folie ist wegen ihrer ökologische Beschaffenheit offensichtlich nicht für (Öko-)Solvent-Tinten geeignet.

Geeignet für

Allgemeine Digital Signage
Messen und kurzzeitige
Anwendung
Flache Untergründe

Vorteile Produkt

PVC-frei
Außen-Lebensdauer 4 Jahre

Anti-glare
Sehr hohe Qualität Druck
Schadstofffrei
Grundwasserneutral
Kein Schrumpf

Maße

Breite
1370 mm

Länge
50 m
(Größere Längen erhältlich)

Produktdetails

Folie
Klebeschicht
Träger
Verarbeitungstemperatur
Geeignete Tinten
Loop Tack
Nach 24 Std. Auf Glas

Matt weiße PP-Film	60 µm ± 10
Permanentes graues Acryl	30 µm ± 2
PE Kraft (FSC) Air Release	170 µm ± 10
	10°C bis 40°C
UV und Latex Tinten	
15N/25mm	FTM9
17N/25mm	FTM11

Die Informationen in diesem Datenblatt sind eine Darstellung der Informationen, die C-Flexx vom Hersteller des Produkts erhalten hat. Der Hersteller wiederum stützt sich auf die Forschung im eigenen Labor. C-Flexx hält diese Informationen für zuverlässig. In Anbetracht dessen unterstützen wir dieses Produkt voll und ganz. Dies ist jedoch keine Garantie. C-Flexx rät daher, immer zu testen.

Polypropylen ist frei von Weichmachern, Chlor und Schwermetallen. Es gehört zur Gruppe der Polyolefine, die ausschließlich aus Wasserstoff und Kohlenstoff bestehen. Es hat daher einen kleinen ökologischen Fußabdruck. Es hinterlässt keine Schadstoffe im Grundwasser oder bei der Verbrennung. Es ist beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Basen und wirkt zudem von Natur aus antibakteriell. Eine PP-Folie mit wasserbasierter Klebeschicht lässt sich (noch) nicht zu neuem Rohstoff recyceln, wohl aber zu sauberer Energie (Energierückgewinnung).