

HDS 6/14-4 C

Warmwaterhogedrukreiniger op wisselstroom met 4-polige, watergekoelde elektromotor, Eco-stand, 1-knops bediening, geïntegreerde tanks, Easy-Press-handspuitpistool, constante regeling van druk en waterhoeveelheid enz.



Made in Germany



Bestelnr.

1.170-900.0

- Rendabele ecoefficiency-stand
- 4-polige, watergekoelde elektromotor

Technische gegevens

| | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| EAN Code | | 4054278167862 |
| huidige soort | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
| Wateropbrengst | l/u | 240 - 560 |
| werk druk | bar / MPa | 30 - 140 / 3 - 14 |
| Temperatuur | °C | min. 80 - max. 155 |
| Vermogen | kW | 3,6 |
| Verbruik stookolie of gas vollast | kg/u | 3,5 |
| Verbruik stookolie ecoefficiency | kg/u | 2,8 |
| Stroomkabel | m | 5 |
| Brandstoftank | l | 15 |
| Gewicht (met toebehoren) | kg | 111 |
| Gewicht inclusief verpakking | kg | 119,7 |
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 1060 x 650 x 920 |

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

| | | |
|--|----|---------------------|
| Spuitpistool | | EASY!Force Advanced |
| Hogedrukslang | m | 10 / DN 6, 250 bar |
| Spuitlans | mm | 1050 |
| Powersproeier | | ■ |
| Softdempingssysteem (SDS) | | ■ |
| Autostop | | ■ |
| Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelentank | | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen



Rendabiliteit

- ecoefficiency-stand - rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot met 20 procent.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie



Gebruiksvriendelijkheid

- Intuïtieve bediening met grote éénknopsbediening.
- Grote tankopening met vuldop.
- Handige fles voor systeemonderhoud, van buiten af verwisselbaar.



Opberging

- Afsluitbaar opbergvak voor toebehoren zoals sproeiërs, werktuigen enz.
- Opberghaken voor stroomkabel en hogedrukslang.
- Geïntegreerde spuitlanshouder voor transport.

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-900.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|--|---|
| HOGEDRUKPISTOLEN | | | | |
| Spuitpistool | | | | |
| EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling. | ■ |
| EASY!Force-ombouwset 1 - vanaf de hogedrukslang | 2 | 4.111-050.0 | Voor het ombouwen van Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force-ombouwset 1 met EASY!Force-hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier. | □ |
| EASY!Force-ombouwset 2 - vanaf het apparaat | 3 | 4.111-051.0 | Ontwikkeld voor het achteraf uitrusten van bestaande Kärcher hogedrukreiniger: EASY!Force-ombouwset 2 met EASY!Force-hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en noodzakelijke adapter. | □ |
| EASY!Force-ombouwset 3 - hogedrukpistool | 4 | 4.111-052.0 | Passend op bestaande hogedrukslang en spuitlans: EASY!Force-ombouwset 3, met EASY!Force-pistool en alle bijbehorende adapters voor het upgraden van uw hogedrukreinigers. | □ |
| Servo Control-regelaar | | | | |
| Servobesturingsregelaar, < 750 l/h | 5 | 4.118-007.0 | Servo-regeling voor waterstroom en drukregeling (< 750 l/h) op spuitpistool. | ■ |
| SPIJTLANSEN | | | | |
| Draaibare spuitlans | | | | |
| Spuitlans, 1050 mm, draaibaar | 6 | 4.112-000.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ■ |
| LED-mondstukverlichting | 7 | 2.680-002.0 | Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur. | □ |
| Spuitlans, 250 mm, draaibaar | 8 | 4.112-027.0 | Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch | □ |
| Spuitlans, 400 mm, draaibaar | 9 | 4.112-024.0 | Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch | □ |
| Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, draaibaar | 10 | 4.112-007.0 | Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch | □ |
| Spuitlans, 840 mm, draaibaar | 11 | 4.112-006.0 | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Spuitlans, 1550 mm, draaibaar | 12 | 4.112-018.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Spuitlans, 2050 mm, draaibaar | 13 | 4.112-021.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | □ |
| Spuitlans verlenging, 1000 mm | 14 | 4.112-048.0 | Spuitlansverlenging met EASY!Lock-aansluiting. -Lengte 1.000 mm. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-900.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SPUITLANSEN | | | | |
| Dubbele lans | | | | |
| Dubbele spuitlans, 960 mm | 15 | 2.112-016.0 | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen). | <input type="checkbox"/> |
| Gebogen spuitlans | | | | |
| Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten | 16 | 4.112-029.0 | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele spuitlans | | | | |
| Flexibele spuitlans, 1050 mm | 17 | 4.112-035.0 | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| Gelede verbinding hoge druk | 18 | 4.112-057.0 | Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikkoppeling met traploze hoekverstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks op de spuitlans van de hogedrukreiniger te bevestigen. | <input type="checkbox"/> |
| Afvoerreinigingslans | | | | |
| Afvoerreinigingslans | 19 | 2.112-015.0 | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen. | <input type="checkbox"/> |
| Chassisspuitlans | | | | |
| Lans voor chassisreiniging | 20 | 4.112-032.0 | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier. | <input type="checkbox"/> |
| Extra handvat | | | | |
| Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock | 21 | 4.321-380.0 | Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken. | <input type="checkbox"/> |
| KÄRCHER POWERSPROEIER | | | | |
| Powersproeier spuithoek 25° | | | | |
| Power sproeier 25°, 036 | 22 | 2.113-005.0 | Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| HD-sproeier spuithoek 0° | | | | |
| Power sproeier 0°, 040 | 23 | 2.113-001.0 | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil. | <input type="checkbox"/> |
| Powersproeier spuithoek 15° | | | | |
| Power sproeier 15°, 036 | 24 | 2.113-043.0 | Vlakstraalsproeier voor hardnekkig vuil. | <input type="checkbox"/> |
| Powersproeier spuithoek 40° | | | | |
| Power sproeier 40°, 040 | 25 | 2.113-003.0 | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken. | <input type="checkbox"/> |
| HOGEDRUKSLANGEN | | | | |
| Standaard met tweezijdige schroefkoppeling | | | | |
| Hoge druk slang, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 26 | 6.110-035.0 | Hogedrukslang (DN6) van 10 meter lang met aan beide zijden EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Geschikt tot 250 bar en met ANTI!Twist. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-041.0 | Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 10m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-034.0 | Hogedrukslang met een lengte van 10 meter en aan beide zijden een EASY!Lock-handschroefkoppeling. Nominale maat DN6, geschikt tot 250 bar. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-900.0



28-29



26, 30-33



27, 34



35



36-37, 39



38



40



41



42

| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|-----------|---|--------------------------|
| HOGEDRUKSLANGEN | | | |
| Standaard met tweezijdige schroefkoppeling | | | |
| Hoge druk slang, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock | 29 | 6.110-056.0 Hogedrukslang (DN6) met ANTI!Twist en aan beide zijden de nieuwe EASY!Lock-handschroefkoppeling. Voor drukken tot 300 bar. Lengte 10 meter. | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 30 | 6.110-031.0 Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter. | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-030.0 15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen. | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 32 | 6.110-032.0 20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 33 | 6.110-014.0 Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 34 | 6.110-042.0 Voorzien van innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen en geschikt voor drukken tot 220 bar: 15 meter lange hogedrukslang (DN10). | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 35 | 6.110-043.0 De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10). | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-044.0 Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: hogedrukslang (DN10) met een lengte van 25 meter en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 37 | 6.110-045.0 40 meter lange hogedrukslang met EASY!Lock-systeem voor tijdbesparend handmatig vast- en losschroeven (aan beide zijden). Nominale diameter DN10, werkdruk tot 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 38 | 6.110-059.0 Ontworpen voor werkdrukken tot 250 bar: Hogedrukslang (DN12) met een lengte van 15 meter. Met aan beide zijden de handige EASY!Lock-handschroefkoppelingen. | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 39 | 6.110-060.0 Met EASY!Lock-handschroefkoppeling en dankzij een lengte van 40 meter veel bewegingsvrijheid tijdens het werken: Hogedrukslang (DN12) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling | | | |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 40 | 6.110-024.0 Korte 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY! Lock / 1 × M22 × 1.5 | 41 | 6.110-069.0 Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 × 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 42 | 6.110-038.0 Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-900.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| HOGEDRUKSLANGEN | | | | |
| Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling | | | | |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 43 | 6.110-023.0 | Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen mantels, ANTI!Twist en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Nominale diameter DN8, lengte 30 meter, voor drukken tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 44 | 6.110-027.0 | Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 45 | 6.110-029.0 | De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling | | | | |
| Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 46 | 6.110-063.0 | 15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 47 | 6.110-051.0 | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-kliphuls. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 48 | 6.110-052.0 | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten | | | | |
| Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 49 | 6.110-053.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 50 | 6.110-054.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen) | <input type="checkbox"/> |
| Speciale slangen | | | | |
| Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1,5 | 51 | 6.110-068.0 | Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| WEED CONTROL | | | | |
| WR 50 | 52 | 2.114-013.0 | In combinatie met een warmwater-hogedrukreiniger is de 50 cm brede onkruidlans WR 50 ideaal voor het bestrijden van onkruid. Wordt geleverd met aanpasbaar onderstel en geïntegreerde sproeieradapter. | <input type="checkbox"/> |
| WR 20 | 53 | 2.114-014.0 | Voor een grondige onkruidbestrijding: Onkruidlans WR 20 voor gebruik met een warmwater-hogedrukreiniger van Kärcher. Uitgerust met een 20 cm brede sproeibalk en geïntegreerde sproeieradapter. | <input type="checkbox"/> |
| WR 100 | 54 | 2.114-015.0 | Comfortabel en snel onkruid verwijderen: Onkruidlans WR 100 met onderstel, 100 cm brede sproeibalk en geïntegreerde sproeieradapter voor gebruik met warmwater-hogedrukreinigers. | <input type="checkbox"/> |
| WR 10 | 55 | 2.114-016.0 | In combinatie met een warmwater-hogedrukreiniger verwijdert u met de onkruidlans WR 10 onkruid niet alleen snel, maar ook zeer grondig. Met 10 cm grote sproeikop en sproeieradapter. | <input type="checkbox"/> |
| SNELKOPPELING | | | | |
| Schnellkupplung | 56 | 2.115-000.0 | Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-900.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| SNELKOPPELING | | | | |
| Stecknippel | 57 | 2.115-001.0 | Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad. | <input type="checkbox"/> |
| VATEN- EN TANKREINIGING | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 58 | 2.641-798.0 | Voor het aansluiten op de hogedrukslang van Kärcher hogedrukreinigers: krachtige slibzuiger voor het ombouwen van hogedrukreinigers naar vuilpompen. | <input type="checkbox"/> |
| OVERIG TOEBEHOREN HD | | | | |
| Straalpistool | 59 | 2.869-067.0 | Korte insteltijd, eenvoudig transport, onmiddellijke uitschakeling - het straalpistool is de voordelige reinigingsmethode voor alle soorten kleine tot middelgrote oppervlakken Druk / waterhoeveelheid regelbaar. | <input type="checkbox"/> |
| ROOKGASAFVOER | | | | |
| Roogasafvoer | 60 | 4.656-149.0 | Roogasadapter met trekonderbreker voor rookpijkoppeling (adapter voor HDS-branders voor aansluiting op een rookkanaal). | <input type="checkbox"/> |
| | 61 | 4.656-080.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ROTTERENDE SPROEIJERS (VUILFREZEN) | | | | |
| Vuilfrees, groot | | | | |
| Vuilfrees, groot, 040 | 62 | 4.114-041.0 | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| MEERVOUDIGE SPROEIJERS | | | | |
| Variosproeier met verstelbare hoek 0-90° | | | | |
| Variabele hoek sproeier, 050 | 63 | 4.113-007.0 | Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken. | <input type="checkbox"/> |
| STOOMSTRAALSROEIER/SPROEIBESCHERMING/KANTELSPROEIER | | | | |
| Stoomstraalsproeiers | | | | |
| Stoom sproeier 50° | 64 | 4.116-000.0 | Stoomstraalpijp met 50°fanstraal. Voor reinigen en ontdooien in stoomfase. Voor het ontdooien van zand en gravel, ijsvrij maken van bekistingen of verwijderen van was op voertuigen. | <input type="checkbox"/> |
| Stoom sproeier 40°, 040 | 65 | 2.114-000.0 | Stoomsproeier van messing voor gebruik van de stoomfunctie van de HDS. | <input type="checkbox"/> |
| SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER | | | | |
| Sproeikoppeling | | | | |
| Schroefkoppeling | 66 | 4.112-011.0 | Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers | <input type="checkbox"/> |
| RIOOLREINIGING | | | | |
| Rioolreinigingsslang, DN 6 | | | | |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 67 | 6.110-046.0 | De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 68 | 6.110-008.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 69 | 6.110-047.0 | De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier | | | | |
| Rioolreinigingssluifvrees D21/040 | 70 | 4.765-001.0 | De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-900.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|---|-----------|--------------|---|--------------------------|
| RIOOLREINIGING | | | | |
| Rioolreinigingsproeier | | | | |
| Rioolreinigingsvuilfrees D30/040 | 71 | 4.765-004.0 | De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening. | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsproeier 120 | 72 | 5.763-089.0 | Buisreinigingsproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 8 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°. | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsproeier | 73 | 5.763-015.0 | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| | 74 | 5.763-016.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 75 | 5.763-017.0 | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende rioolreinigingsproeier | 76 | 6.415-428.0 | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen. | <input type="checkbox"/> |
| VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS | | | | |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 | | | | |
| Aanbouwset slangbevestiging | 77 | 2.642-528.0 | Zuignap voor het bevestigen van de afzuigslang op gladde oppervlakken. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset vuilopvanger | 78 | 2.642-532.0 | Emmer van verzinkt staal, voor het opvangen van grof vuil en het bevestigen van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | 79 | 2.111-013.0 | Hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen behuizing. 2-voudige keramische lagers, niet-strepende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor interieurreiniging en de foodsector. Apparaatspecifieke sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Maximaal 250 bar / 1300 l/u / 85 °C | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR | | | | |
| Sproeierset voor FR, 500 l/h – 650 l/h | 80 | 2.640-401.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (500 to 650 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV | | | | |
| Sproeierset voor FRV, 040 | 81 | 2.642-431.0 | Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30 en FRV 50. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 Me | | | | |
| Flächenreiniger FRV 30 Me | 82 | 2.111-012.0 | Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me | 83 | 4.441-040.0 | Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk. | <input type="checkbox"/> |
| SCHUIMSYSTEMEN | | | | |
| Schuimlans met tank | | | | |
| Schuimbeker-lans Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h | 84 | 4.112-063.0 | Hoogwaardige en robuuste schuimbeker-lans Advanced 1 met sproeihoekverstelling en body van Ecobross. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 400 tot 600 l/h. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-900.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|--|-----------|--------------|---|--------------------------|
| SCHUIMSYSTEMEN | | | | |
| Schuimlans met tank | | | | |
| Schuimbeker-lans DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | 85 | 4.112-067.0 | Schuimlans met kom DUO Advanced 1 met 2 l reinigingsmiddel-tank en directe omschakeling naar hogedrukreiniging. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 400 tot 600 l/u. | <input type="checkbox"/> |
| Schuimbeker-lans Basic 1, 350 l/h - 600 l/h | 86 | 4.112-053.0 | Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 350-600 l/u: nieuwe, robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans met tank Basic 1 voor schuim van uitstekende kwaliteit met de helft van het reinigingsmiddel. | <input type="checkbox"/> |
| RM container 1l voor beker schuimlans Basic | 87 | 5.071-414.0 | Voor het snel verwisselen van de reinigingsmiddelen: een extra 1-liter-reinigings-middel-reservoir voor de schuimlans Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| RM container 1l voor beker schuimlans Advanced | 88 | 6.414-050.0 | Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam-set | | | | |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector | 89 | 2.112-000.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. | <input type="checkbox"/> |
| Inno foam-set | 90 | 2.112-008.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam-set | | | | |
| Easy Foam-set met RM-injector | 91 | 2.112-010.0 | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. | <input type="checkbox"/> |
| Easy foam-set | 92 | 2.112-011.0 | Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set | | | | |
| Sproeierset 060 Inno / Easy-set 600-700 l/h | 93 | 2.111-018.0 | Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik. | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset schuimsproeier | | | | |
| Aanbouwset schuimsproeier | 94 | 2.112-013.0 | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier | <input type="checkbox"/> |
| VERMENGING/INJECTOREN | | | | |
| Reinigingsmiddelinjector | | | | |
| RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier) | 95 | 4.637-032.0 | Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 % | <input type="checkbox"/> |
| RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier) | 96 | 4.637-033.0 | Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 % | <input type="checkbox"/> |
| Machinespecifieke sproeierkit met bestelnr. 4.637-033.0 | | | | |
| Sproeierset HDS 500-700 l/u | 97 | 4.769-009.0 | Voor HDS 500 - 700 l/u. Bestaat uit sproeielement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0 | | | | |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk | 98 | 4.769-003.0 | Hogedruk | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-900.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|-----------|--------------|--|
| VERMENGING/INJECTOREN | | | |
| Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0 | | | |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk | 99 | 4.769-001.0 | Lage druk <input type="checkbox"/> |
| KOPPELINGEN | | | |
| Draaikoppeling | | | |
| Draaikoppeling | 100 | 4.111-021.0 | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming. <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstuk | | | |
| Schroeffitting voor oppervlaktereiniger en Servo Control-regelaar | 101 | 4.111-022.0 | Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 × 1,5 en 1x M 18 × 1,5. <input type="checkbox"/> |
| Y-verdeelstuk | 102 | 4.111-024.0 | voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang. <input type="checkbox"/> |
| Kurzspritzeinrichtung | 103 | 4.111-038.0 | Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers. <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | |
| Adapter 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG | 104 | 4.111-029.0 | Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting. <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 105 | 4.111-030.0 | Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 106 | 4.111-031.0 | Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock. <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS | 107 | 4.111-032.0 | M22 × 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG | 108 | 4.111-033.0 | Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 × 1,5-aansluiting. <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG | 109 | 4.111-034.0 | Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock. <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG | 110 | 4.111-035.0 | Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 × 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock. <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG | 111 | 4.111-036.0 | Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock. <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock | 112 | 4.111-037.0 | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock. <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-900.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|-----------|--------------|---|
| KOPPELINGEN | | | |
| Adapter EASY!Lock | | | |
| Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 binnendraad - M22 x 1,8 buitendraad | 113 | 4.111-046.0 | Draaibare adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5 aansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool |
| SLANGHASPELS | | | |
| Aanbouwset slanghaspel handmatig | | | |
| Slanghaspelbevestigingsset voor HDS-compactklasse, 20 m | 114 | 2.110-010.0 | Aanbouwset slanghaspel voor montage op apparaat. Voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van de hogedrukslangen (met verbindingsslang naar de hogedrukuitgang van het apparaat). Onder druk draaibaar met aansluiting voor steeknippel. |
| Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage | | | |
| Automatische kunststof slanghaspel inclusief hogedrukslang, 15 m | 115 | 2.639-257.0 | Veeraangedreven en gebruiksklare, automatische slanghaspel voor wandmontage. Vergemakelijkt het hanteren van de hogedrukslang, verkort de insteltijden en verhoogt de arbeidsveiligheid. |
| Automatische slangproller, gepoedercoat staal / kunststof, 20 m | 116 | 6.392-074.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof. |
| Automatische slanghaspel RVS / kunststof, 20 m | 117 | 6.392-083.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof. |
| Automatische slanghaspel, gelakt, 20 m | 118 | 6.392-106.0 | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. |
| Automatische slanghaspel, basaltgrijs geverfd, 20 m | 119 | 6.392-105.0 | Zelfprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). |
| Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel, 20 m | 120 | 6.392-076.0 | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. |
| Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m | 121 | 6.392-442.0 | Zelfprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Passende HD-hogedrukslang bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-076.0 (DN 8, 40m, 400 bar, 1 x AVS-slanghaspelaansluiting). |
| Gepoedercoate draaibare houder | 122 | 2.639-931.0 | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal. |
| Draaibare houder roestvrij staal | 123 | 2.641-867.0 | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang. |
| Automatische, zelfopwindende bevestigingsset voor slanghaspel | | | |
| Aanbouwset voor automatische slanghaspel HDS C | 124 | 2.110-012.0 | Complete aanbouwset automatische slanghaspel voor de HDS-compact-klasse. Zeer eenvoudige montage en alle apparaatfuncties zijn bereikbaar. Biedt maximaal comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Levering omvat: automatische slanghaspel, hogedrukslang en alle aansluitpunten. |
| Aanbouwset houder voor automatische slanghaspel HDS C | 125 | 2.110-013.0 | Houder incl. aansluitmateriaal voor montage van een automatische slanghaspel op apparaten uit de HDS-compactklasse. |
| REINIGING VAN GEVEL EN ZONNEPANELEN | | | |
| Borstels | | | |
| Aandrijving walsborstel 500 | 126 | 4.762-584.0 | Roterende walsborstels met wateraandrijving. Voor het reinigen van gevels en zonnepanelen met onze professionele hogedrukreinigers. Te monteren op spuitlans of telescopische spuitlans. |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-900.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|-----|-------------|--|--------------------------|
| REINIGING VAN GEVEL EN ZONNEPANELEN | | | | |
| Borstels | | | | |
| Spatbescherming walsborstel 500 | 127 | 4.762-621.0 | Spatbescherming met klittenbandbevestiging voor roterende walsborstel. Dankzij transparante folie vrij zicht op de borstel en gelijktijdig bescherming tegen spatten. | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel 500 zacht | 128 | 4.762-623.0 | Toebehoren met wateraandrijving voor gebruik met zachte borstels (4.762-584.0). Ideaal voor het reinigen van glasgevels en zonnepanelen. Gemakkelijk snelwisselsysteem en veilig aan de aandrijving gekoppeld. | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel 500 Medium | 129 | 4.762-624.0 | Toebehoren met wateraandrijving voor gebruik met medium-harde borstels (4.762-584.0). Geschikt voor kwetsbare gevels, folies en textiel. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem. | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel 500 hard | 130 | 4.762-625.0 | Toebehoren met wateraandrijving voor gebruik met harde borstels (4.762-584.0). Geschikt voor ruwe gevels, terrasbestrating en houten terrasvlonders. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem. | <input type="checkbox"/> |
| Borstel hard | 131 | 6.960-133.0 | Borstel met harde haren voor het reinigen van industriële gevels, bestratingen, vloeren en het verwijderen van grof vuil. Eenvoudig te bevestigen aan telescopische stelen of hogedrukspuitlansen van Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Borstel Medium | 132 | 6.960-134.0 | Reinigt perfect gevels, rolluiken en textielstof: borstel met medium-harde haren voor een snelle en makkelijke bevestiging aan watervoerende telescoopstelen of spuitlansen van Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Borstel zacht | 133 | 6.960-135.0 | Eenvoudig te bevestigen aan telescoopstelen of hogedrukspuitlansen van Kärcher: Borstel met zachte haren voor grondige reiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstangen | | | | |
| TL Lagedrukadapter | 134 | 4.580-097.0 | De TL-lagedrukadapter bestaat uit een kogelkraan voor montage zonder gereedschap op watervoerende telescoopstelen. Speciaal geschikt voor toepassing op roterende hogedrukborstels. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopsteel TL 7 F | 135 | 4.762-609.0 | Telescoopstelen TL 7 F met een reikwijdte tot wel 7 meter en gemaakt van stevig lichtgewicht glasvezel. Met praktische snelvergrendelingen voor eenvoudig in- en uitschuiven. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopstelen watervoerend TL 7 H | 136 | 4.762-610.0 | Multifunctionele watervoerende hybride telescoopsteel TL 7 H, gemaakt van een koolstof-glasvezelmengsel dat zowel zeer stijf als licht van gewicht is. Dankzij de snelvergrendelingen gemakkelijk uitschuifbaar. Reikwijdte tot 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopsteel watervoerend TL 10 H | 137 | 4.762-611.0 | Reikwijdte tot max. 10 meter: hybride telescoopsteel watervoerend TL 10 H. Bestaat uit Carbon-Glasvezel-Composiet en is multifunctioneel inzetbaar. Gemakkelijk in- en uitschuiven dankzij snelvergrendelingen. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopstelen TL 10 C | 138 | 4.762-612.0 | Carbon-fiber telescoopstelen TL 10 C. Met een reikwijdte tot wel 10 meter en handige snelsluitingen. Multifunctioneel inzetbaar voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopsteel TL 14 C | 139 | 4.762-613.0 | Maximale stijfheid bij een minimaal gewicht: telescoopsteel TL 14 C uit carbon-fiber. Enorme reikwijdte van 14 meter, multifunctioneel inzetbaar en eenvoudig in gebruik dankzij snelvergrendelingen. | <input type="checkbox"/> |
| TL hogedrukadapter | 140 | 4.775-154.0 | TL hogedrukadapter: Flexibel gemonteerd hogedrukpistool voor hogedrukreiniging met telescoopstelen. Ergonomisch, eenvoudig te monteren, geschikt voor rechts- en linkshandigen. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-900.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|---|-----------|--------------|---|--------------------------|
| NATSTRAALVOORZIENING | | | | |
| Natstraalset (zonder sproeier) | | | | |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers) | 141 | 4.115-000.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 142 | 4.115-006.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom. | <input type="checkbox"/> |
| Sproeiersets voor natstraalset | | | | |
| Sproeierset voor natstraalset 040 | 143 | 2.112-019.0 | Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| Boriumcarbidesproeier | | | | |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u | 144 | 6.415-084.0 | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf. | <input type="checkbox"/> |
| VATEN- EN TANKREINIGING | | | | |
| Fassreiniger BC 14/12 C | 145 | 2.112-020.0 | Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| AANBOUWSETS | | | | |
| Aanbouwset vlambewaking | | | | |
| Aanbouwset vlambewaking voor HDS-compactklasse | 146 | 2.642-711.0 | Een lichtsensoren bewaakt de brandervlam. Als de vlam uitgaat wordt de aanvoer van brandstof onderbroken. | <input type="checkbox"/> |
| WATERAANSLUITING | | | | |
| Geka-koppeling | | | | |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2" | 147 | 6.388-461.0 | Met slangaansluiting | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4" | 148 | 6.388-455.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1" | 149 | 6.388-465.0 | met slangaansluiting | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met binnendraad, R 1" | 150 | 6.388-458.0 | Met binnendraad | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter | | | | |
| Wateraanzuigfilter | 151 | 6.414-956.0 | Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraad tanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter met terugslagklep | 152 | 4.730-012.0 | Met messing terugslagventiel | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter | | | | |
| Waterfijnfilter universeel, 25 µm | 153 | 2.637-020.0 | Water-fijnfilter, maaswijdte 25 µm, max. temperatuur 50°C. Beschermt het apparaat tegen vuildeeltjes in het water. Watervolume tot 1.200 l/u. 3/4" aansluiting, met 1" adapter. | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, met adapter | 154 | 4.730-102.0 | Montage aan ingang apparaat, 80 µm | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 6/14-4 C 1.170-900.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|-----------|--------------|--|
| WATERAANSLUITING | | | |
| Waterfijnfilter | | | |
| Waterfijnfilter, 100 µm, R 1" | 155 | 2.638-270.0 | Montage aan ingang apparaat, 150 µm <input type="checkbox"/> |
| Watertoevoerslang | | | |
| Watertoevoerslang | 156 | 4.440-038.0 | NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C <input type="checkbox"/> |
| | 157 | 4.440-207.0 | NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging <input type="checkbox"/> |
| WASBORSTELS | | | |
| Monteerbare wasborstel | | | |
| Apart te bevestigen wasborstel | 158 | 4.113-001.0 | Voor universeel gebruik in oppervlakte reiniging. Bevestiging door middel van een klemstuk direct op de spuitlans. Aansluiting TR draad <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstels | | | |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 1000 l/u, nylon borstelharen | 159 | 4.113-004.0 | De roterende wasborstel verwijdert fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C. (M 18 × 1,5, borstelinzet kan worden vervangen.) <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 1000 l/u, haren van natuurlijk haar | 160 | 4.113-003.0 | Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 × 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen.) <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren