

KM 100/120 R G

Veelzijdige KM 100/120 R G zitveegmachine met handige hydraulische hoge lediging en effectief rondfiltersysteem met automatische reiniging voor nagenoeg stofvrij vegen.



Made in Germany



Bestelnr.

1.280-171.0

- Automatische filterreiniging
- Ergonomisch bedieningsconcept
- Volledig hydraulisch, onderhoudsarm

Technische gegevens

EAN Code		4054278596839
Tractie-aandrijving		Hydraulisch
Aandrijving - vermogen	kW	6,3
Type aandrijving		Benzine
Zijborstel voor nat vuil	m ² /u	7000
Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels	m ² /u	8890
Werkbreedte	mm	730
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1000
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1270
Vuilreservoir	l	120
hellingsgraad	%	18
Werk snelheid	km/u	7
Filteroppervlak	m ²	6
Gewicht (met toebehoren)	kg	572,9
Gewicht, gebruiksklaar	kg	570
Gewicht inclusief verpakking	kg	575
Afmetingen (L × B × H)	mm	1700 × 1195 × 1370

Uitrusting

Rond polyester filter	■
Manuele filterreiniging	■
Automatische filterreiniging	■
Pendelende hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Grofvuilklep	■
Overgooiprincede	■
rijaanduiding - voorwaarts	■
rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Met katalysator	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■
Zijbezem pneumatisch bediend	■
Optie voor vastmaken van Home Base	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Hoge productiviteit

- Uitstekende veegresultaten dankzij het zwevende borstelrolsysteem.
- Groot trechervolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik.
- Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.

Comfortabele en veilige bediening

- Hoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte.
- Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen.
- Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.

Groot filteroppervlak met automatische filterreiniging

- Automatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen.
- Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur.
- Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.

TOEBEHOREN VOOR KM 100/120 R G 1.280-171.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Rondfilter				
Rundfilter	1	6.414-532.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
standaard bezem	2	6.905-095.0	Robuuste en zeer duurzame standaard veegrol met natbestendige universele borstelharen. Voor het reinigen van normaal vervuilde oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem zacht	3	6.905-190.0	Met natuurlijke borstelharen speciaal voor het opvegen van fijnstof op gladde binnen- en buitenvloeren.	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem, hard.				
Reversing rolling mill hard KM 100/120 R	4	6.905-191.0	Voor het verwijderen van hardnekkig vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem standaard	5	6.905-986.0	Waterbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijbezems hard				
Zijbezems hard	6	6.906-065.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	7	6.906-133.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Home base kit grofvuil tang	8	2.852-497.0	Grijptang voor grof vuil incl. bevestigingssysteem voor op het apparaat.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	9	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
TAPIJTREINIGERS				
Overig				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	10	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
ABS-verlichtingsset StVZO	11	2.852-863.0	Verlichtingsset volgens StVZO voor het achteraf inbouwen van de zit-veegmachine KM 100/120 R. Maakt het gebruik van het apparaat als werkende machine zonder vergunning op de openbare weg mogelijk.	<input type="checkbox"/>
ABS werkclamp	12	2.852-904.0	Voor extra verlichting, b.v. B. in ondergrondse garages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
schijnwerper blauw	13	2.852-995.0	Spot lichtblauw voor de Kärcher KM 100/120 veegmachine. De optische routewaarschuwing zorgt voor de hoogst mogelijke zichtbaarheid en veiligheid voor mens en machine.	<input type="checkbox"/>
ABS achterlicht	14	2.853-029.0	Achterlicht voor veegmachine KM 100/120 R van Kärcher. Om de zichtbaarheid van de machine in alle lichtomstandigheden te vergroten.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 100/120 R G 1.280-171.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Houder voor zuignap NT 22/1 Ap Bp	15	2.853-030.0	Speciale houder voor de veegmachine 100/120 R. Hiermee kunt u de Kärcher NT 22/1 nat-/droogzuiger meenemen, waardoor u de moeilijk bereikbare plekken gemakkelijker kunt reinigen.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht				
ABS zwaailamp LED	16	2.852-911.0	Goed zichtbare zwaailamp voor de Kärcher zit-veegmachine KM 100/120 R voor meer veiligheid bij het schoonmaken binnen en buiten.	<input type="checkbox"/>
Zijbezem links				
ABS 2e zijborstel links	17	2.852-912.0	Compleet, inclusief standaard zijborstel om de oppervlakte te vergroten.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
ABS-bumper	18	2.852-491.0	Stabiele aanrijbeveiliging voor Kärcher KM 100/120 R veegmachine. De robuuste constructie beschermt de voorkant van de machine effectief tegen beschadiging.	<input type="checkbox"/>
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
ABS luifel	19	2.852-828.0	De zeer stabiele buisconstructie van het beschermdak voor onze veegmachine KM 100/120 R biedt de gebruiker de best mogelijke bescherming tegen vallende voorwerpen. Deze preventieve veiligheidsmaatregel, die uiteraard voldoet aan de wettelijke eisen van de norm DIN EN 60335-2-72, wordt met name aanbevolen voor reinigingswerkzaamheden in hoogbouwmagazijnen. Met het beschermende dak erop wordt de totale hoogte van de veegmachine vergroot tot in totaal 2 meter.	<input type="checkbox"/>
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Achterwiel massief rubber	20	6.435-439.0	Aanbevolen voor het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	<input type="checkbox"/>
Achterwiel massief rubber, niet strepend	21	6.435-746.0	Aanbevolen voor het opvegen van metaalkrollen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichtgekleurde oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
SPATWATERSYSTEEM				
Watersproeisysteem voor zijborstels	22	2.852-992.0	Sproeisysteem voor stofbinding voor de benzineveegmachine KM 100/120 RG van Kärcher. Inclusief 20 l kunststof tank en sproeiwatersproeiers op de zijborstels.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren