

## NT 22/1 AP TE L

Perfect voor klusbedrijven: stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap met stopcontact voor apparatuur met automatische start, reusachtig zuigvermogen en halfautomatische filterreiniging. Compact apparaat uit de instapklasse.



Bestelnr.

1.378-610.0

- Efficiënte halfautomatische filterreiniging
- Stopcontact met automatisch starten voor elektrisch gereedschap
- Vochtongevoelig PES-patroonfilter

### Technische gegevens

EAN Code		4054278287935
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	72
Vacuüm	mbar / kPa	249 / 24,9
Containerinhoud	l	22
Materiaal reservoir		Kunststof
Nominaal vermogen	W	max. 1300
Standaard nominale diameter:		DN 35
Kabellengte	m	6
geluidsniveau	dB(A)	72
Gewicht zonder accessoires	kg	6,1
Gewicht inclusief verpakking	kg	9,3
Afmetingen (L × B × H)	mm	380 × 370 × 480

### Uitrusting

Zuigslang	m	1,9 / met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 0,5 / Metaal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	300
Spleetmondstuk		■
Patroonfilter		PES
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap		■
Filterreiniging		Halfautomatische filterreiniging Ap
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



### Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel vervoerd en -opgeborgen worden.



### Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt ervoor dat de zuigkracht continu hoog blijft.



### Vochtongevoelig PES-patroonfilter

- Eenvoudig schakelen tussen stof- en waterzuigen zonder eerst het PES-patroonfilter te drogen.

## TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>PATROONFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Patroonfilter PES</b>				
Patroonfilter PES, geschikt voor NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1	1	2.889-219.0	Vochtbestendig PES-patroonfilter voor stof- en waterzuigen. Gecertificeerd voor stofklasse L.	■
<b>BOCHT</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Elleboog, NT, DN 35, kunststof, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	2	2.889-199.0	Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Elleboog met valse luchtschuif, T, DN 35, kunststof, antistatisch, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	3	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met valse luchtschuif in DN 35 voor droogzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, kunststof, elektrisch geleidend, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	4	2.889-168.0	Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, kunststof, clip 2.0 slangzijde, conus accessoirezijde	5	2.889-170.0	Ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Mondstuk voor natte/droge vloeren met parkeerhaak, DN 35, 300 mm	6	2.899-811.0	Nat-/droogzuigmond van kunststof met zijrollen en parkeerhaken in DN 35. Borstelstrips en rubberen lippen kunnen zonder gereedschap worden vervangen met een clip. Werkbreedte 300 mm.	■
Mondstuk voor nat/droog vloeren, Adv, kunststof, DN 35	7	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	□
<b>Plintenzuigmond</b>				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 225 mm	8	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
<b>Autozuigmond</b>				
Auto mondstuk ergonomisch, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomische en handige auto-zuigmond DN 35 van kunststof met een werkbreedte van 100 mm voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Geschikt voor alle nat-/droogzuigers met bochten in DN 35.	□
Auto mondstuk, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	11	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, metaal</b>				
Zuigbuis, DN 35, lengte 505 mm, staal verchromd, passend voor: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT65/2	12	6.902-074.0	Zuigbuis van verchromd staal voor droog- en nat/droogzuigers van Kärcher, DN 35 en lengte 505 mm.	■
<b>Zuigbuizen, kunststof</b>				
Zuigbuis, 2 x, HV en NT, DN 35, lengte 505 mm, kunststof, geschikt voor: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	13	2.889-218.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig kunststof (elk DN 35 en lengte 505 mm). Voor de accu-handstofzuiger HV 1/1 Bp en nat-/droogzuigers van Kärcher.	□
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>				
Aansluitstuk rubberen mof	14	5.303-877.0	Gereedschapsmof van rubber voor het aanschroeven van de zuigslang.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>				
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	15	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend</b>				
Gereedschapshuls voor elektrisch gereedschap, DN 35, clip 2.0	16	2.889-151.0	Gereedschapshuls met rubberen opzetstuk en valse lucht draairing geschikt voor het regelen van de zuigkracht bij het werken met elektrisch gereedschap. Compatibel met zuigslangen met clip 2.0 aansluiting in DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesfilterzakken</b>				
Vlies filterzakken, 5 x , NT 22/1	17	2.889-217.0	Vliesfilterzak, scheurvast, voor de zuigers NT 22/1 Ap en NT 22/1 Ap Te. Gecertificeerd voor stofklasse L.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, bajonet 2,0	18	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2,0, bajonet 2,0	19	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, aansluitmof	20	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat-/droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Boorstofzuigmond DN 35	21	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	22	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren