

IVM 60/30

Robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/30 met duurzame zijkanaalventilator en groot stervormig filter in stofklasse M. Geschikt voor het verwijderen van fijne en grove vaste stoffen.



Bestelnr. 1.573-520.0

- Antistatische uitrusting
- Extra groot filteroppervlak
- Stabiele wielen en zwenkwielen

Technische gegevens

EAN Code		4054278325699
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	68 / 244,8
Vacuüm	mbar / kPa	286 / 28,6
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal vermogen	kW	3
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m ²	2,2
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 70 / DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	79
Gewicht zonder accessoires	kg	99
Gewicht inclusief verpakking	kg	103,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	1030 × 680 × 1650

Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Met 3 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.

Handmatige IVM-filterreiniging

- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.

Uitgerust met een extra groot sterfilter

- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Sterfilter PE M 2,2 m ²	1	6.907-611.0	Sterfilter stofklasse M, antistatisch, met een diameter van 448 mm en een filteroppervlak van 2,2 m ² , kleur: wit.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	2	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN50	3	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	4	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	5	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	6	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Verdeler				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	7	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	8	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler DN70 tot DN50	9	9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 1 meter	10	9.989-626.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	11	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	12	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	13	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	14	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



15-16, 18-19



17, 20



21-24



25-26, 28-29



27, 30

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 3 meter	15	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	16	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	17	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	18	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	19	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	20	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	21	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	22	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	23	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	24	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 3 mtr	25	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	26	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	27	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	28	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



25-26, 28-29



27, 30



31-32



33-34



35-38



39-43

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA DN50 5 mtr	29	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	30	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmontageset DN40	31	9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	32	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset RVS AISI 304 DN40	33	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Slang montageset RVS AISI 304 DN50	34	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	35	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	36	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	37	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	38	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	39	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	40	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	41	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	42	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30
1.573-520.0



39-43



45-46, 48-49



47, 50



51-55

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU FDA DN50 5 m	43	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	44	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 meter	45	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	46	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	47	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	48	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	49	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	50	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	51	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	52	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	53	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	54	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	55	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	56	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	57	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	58	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	59	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	60	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	61	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	62	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F40	63	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F50	64	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	65	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	66	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep DN40	67	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	68	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN40	69	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	70	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	71 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	72 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	73 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	74 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	75 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	76 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	77 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	78 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 2000 mm	79 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	80 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 3000 mm	81 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 3000 mm	82 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	83 9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	84 9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	85 9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	86 9.989-035.0	Elektrisch geleidende zuigbuis (1500 mm) van RVS met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	87 9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	88 9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	89 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	90 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	91 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	92 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	93 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	94 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	95 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	96 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	97 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	98 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	99	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	100	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond PVC DN40	101	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	102	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	103	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	104	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	105	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	106	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	107	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	108	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	109	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	110	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	111	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	112	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	113	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	114	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	115	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L groen	116	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	117	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	118	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F 40 transparant	119	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	120	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	121	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	122	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	123	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	124	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	125	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	126	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	127 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	128 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	129 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	130 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	131 9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40	132 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	133 9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	134 9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	135 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	136 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	137 9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	138 9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	139 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	140 9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



141-142



143-144




145-146



147-148



149-152



153



154

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	141	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	142	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	143	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	144	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	145	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	146	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 19 mm × 160 mm DN40	147	9.981-483.0	Plintenzuigmond van PU, DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	148	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	149	9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	150	9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	151	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	152	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 17 mm × 120 mm DN40	153	9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	154	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	155	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>	
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	156	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	157	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	158	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	159	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	160	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	161	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	162	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	163	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	164	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	165	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	166	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	167	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	168	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



168-169



170-171



172-173



174-175



176-177



178



179



180



181



182

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	169	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	170	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	171	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	172	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	173	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	174	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	175	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	176	9.989-666.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	177	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond			
Blindegatenzuigmond DN40	178	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	179	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	180	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	181	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN40	182	9.981-431.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/30 1.573-520.0



183



184-185



186-187



188-189



190-191



192-193



194-195



196

	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN50	183	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50 <input type="checkbox"/>
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	184	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	185	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	186	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	187	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	188	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	189	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	190	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	191	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	192	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	193	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	194	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	195	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 120 mm DN40	196	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren