

IB 10/8 L2P

De IB 10/8 L2P is 's werelds eerste droogijstraalapparaat met geïntegreerde droogijproductie uit vloeibare CO₂. Ideaal voor korte schoonmaakklussen zonder ingewikkelde logistiek.



Bestelnr.

1.574-200.0

- Met geïntegreerde droogijproductie
- Compact, mobiel ontwerp en eenvoudige bediening
- Laag persluchtverbruik voor het gebruik van werkplaatscompressoren

Technische gegevens

EAN Code		4054278294247
Vermogen	kW	1
Behuizing / frame		Plastic roterende behuizing
Getest door		CE
Kabellengte	m	5,5
Luchtdruk	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Luchtkwaliteit		Droog en olievrij
Luchtstroom	m ³ /min	0,07 - 0,8
geluidsniveau	dB(A)	95
Droogijspelletts (diameter)	mm	2,5
Droogijs verbruik	kg/u	2 - 8
Vloeibaar CO ₂ -verbruik	kg/u	20 - 60
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Spanning	V	220 - 230
Gewicht zonder accessoires	kg	92
Gewicht (met toebehoren)	kg	103,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	870 x 450 x 970

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Vlakstraalsproeier, kort	■
Spuitlang, 7 m, met elektrische besturingskabel en snelkoppeling	■
Spuitpistool (ergonomisch en veilig)	■
Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool	■
elektronische controle	■

■ Bij de levering inbegrepen



Ergonomisch spuitpistool

- Snel en eenvoudig verwisselen van mondstukken dankzij snelsluitingen.
- Met geïntegreerde verlichting.
- Ice aan / uit-schakelaar direct op het pistool.



Intuïtieve en eenvoudige bediening

- Straaldruk, draaiuren, straalminuten, servicetijd zijn af te lezen op het display.
- Hoeveelheid droogijs regelbaar met een knop.
- Geïntegreerde statusweergave en assistentiesystemen, bijv. Voor drukbewaking.



Veilig droogijsstralen

- CO₂ wordt gericht afgevoerd via de afvoerslang.
- Veilig gebruik, geen contact met de droogijspellets.
- Zelfvergrendelende pistooltrekker.


TOEBEHOREN VOOR IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
COMPACT CLASS				
straalpijpen				
Vlakstraalnozzle kort, standaard, Ø3mm	1	4.574-094.0	Korte vlakstraalproeier voor droogijstreinigingsystemen van Kärcher. Ideaal voor het voorzichtig reinigen van gevoelige oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen. Met snelwisselsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakstraalnozzle lang, Ø3mm	2	4.574-083.0	Lange, robuuste en draaibare krachtige vlakstraalproeier voor gebruik met droogijstreinigers van Kärcher. Met snelwisselsysteem en bijzonder geschikt voor abrasieve toepassingen.	<input type="checkbox"/>
Rondstraalproeier, lang, Ø3mm	3	4.574-105.0	Lange krachtige ronde straalproeier voor droogijstreinigingsystemen van Kärcher. Voor schurende toepassingen, zoals het verwijderen van hardnekkige aanslag, lak, olie of roet. Met snelwisselsysteem.	<input type="checkbox"/>
Vlakstraalproeier, kort, power, Ø3mm	4	4.574-117.0	Korte krachtige vlakstraalproeier, perfect voor schurende toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen, voor gebruik met droogijstreinigingsystemen van Kärcher. Met snelwisselsysteem.	<input type="checkbox"/>
Straalpijstool				
Straalslangverlenging, 5 m	5	4.574-111.0	Verlengslang voor L2P droogijstraalmachines van Kärcher. Door deze eenvoudige verlenging van de straalslang vergroot u moeiteloos en eenvoudig het werkgebied van de Ice Blaster.	<input type="checkbox"/>
hand spuitpistool	6	4.574-067.0	Ergonomisch en compact straalpijstool voor het Ice Blaster droogijstraalsysteem van Kärcher. Inclusief 5 m straalslang, straalpijpvlichting en snelwisselstraalsysteem.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwsets en andere accessoires				
CO ₂ -dophouder	7	2.574-002.0	Praktische houder voor het vast houden van het deksel van CO ₂ -flessen tijdens reinigingswerkzaamheden met een droogijstraalsysteem volgens de vloeistof-naar-pelletmethode.	<input type="checkbox"/>
Y-stuk perslucht	8	2.574-003.0	Speciaal Y-stuk voor het aansluiten van 2 kleine persluchtslangen op droogijstraalapparatuur.	<input type="checkbox"/>
Spatscherm L2P	9	2.574-004.0	Verstelbare spatbescherming voor reinigingswerkzaamheden met droogijstraalinstallaties volgens de vloeistof-naar-pelletmethode.	<input type="checkbox"/>
RPV-adapters	10	2.574-006.0	Om de reinigingsprestaties van droogijstraalinstallaties te verhogen: speciale adapter voor het openen van de restdrukklep (RPV) van CO ₂ -flessen.	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset Afstellen & Filteren, 1/4 inch	11	2.644-227.0	Voor montage op de Home-Base van onze droogijstreiniger IB 10/8 L2P: aanbouwset met drukregelaar, water- en olieafscheider. Aanpassing van de straaldruk naar behoefte direct op het apparaat.	<input type="checkbox"/>
flessenwagen	12	6.574-336.0	Ideaal als aanvulling op droogijstraalinstallaties met liquid-to-pellet-processen: flessenwagen voor het veilig transporteren van standaard CO ₂ -flessen.	<input type="checkbox"/>
Ringsleutel SW30 / SW32	13	6.574-337.0	Ringsleutel met 2-in-1 functie. Geschikt voor het losdraaien van de dop van de CO ₂ -fles en het bevestigen van de CO ₂ -slang aan de fles.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	14	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Set universele haken	15	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	16	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	17	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
TAPIJTREINIGERS				
Overig				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	18	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>
DROOGIJSREINIGING				
Beschermende uitrusting				
Veiligheidsbril	19	6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidshandschoenen	20	6.321-210.0	Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	<input type="checkbox"/>
Oorbeschermers	21	6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren