

IVR-B 50/30

Ruimtebesparende inbouwunit: de IVR-B 50/30 industriële stofzuiger met duurzame zijkanaalventilator en patroonfilter voor (metaal) spaanders, persresten en grof stof.



Made in Germany



Bestelnr.

9.989-415.0

- Geringe inbouwhoogte
- Patroonfilter
- Roestvrij stalen reservoir

Technische gegevens

EAN Code		4054278695112
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	88 / 315
Vacuüm	mbar / kPa	260 / 26
Containerinhoud	l	50
Nominaal vermogen	kW	3
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	1
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	72
Gewicht zonder accessoires	kg	70
Gewicht inclusief verpakking	kg	74
Afmetingen (L x B x H)	mm	835 x 715 x 570

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Legen van container

Trolley

- Bij de levering inbegrepen



Compacte afmetingen

- Gemakkelijke opslag en bevestiging tussen, op of onder productiemachines.
- Door het compacte formaat zijn verschillende toepassingen mogelijk.
- Krachtige zijkanaalventilator maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.



Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Compact apparaat met 3 kW ingangsvermogen voor het opzuigen van vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.

Vrijstaande RVS opvangbak

- De opvangbak kan van de bodemplaat van het apparaat worden getild.
- Bevestigingsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.


TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30 9.989-415.0




1



4-7



8



9



10



11-12



13




14-15

		Bestelnr.	Beschrijving	
ANDERE ACCESSOIRES				
Rollenpakket voor IVR-B zuignappen	1	9.986-099.0	Aanbouwset wielen voor montage op bijzetstofzuiger. Voor mobiel gebruik van IVR-B.	<input type="checkbox"/>
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	2	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	3	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Accessoire adapter DN50 naar DN51	4	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	5	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	6	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	7	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN50 naar DN40	8	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Uitbreider				
Verloopstuk DN50 naar DN70	9	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verdeler				
Y-verdeler DN50 tot DN40	10	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN50 3 meter	11	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	12	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	13	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Slang EVA DN50 3 mtr	14	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30 9.989-415.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA DN50 5 mtr	15	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	16	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmontageset DN50	17	9.989-628.0	Meerdere slangverbodingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN50 3 meter	18	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	19	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	20	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN50 3 meter	21	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	22	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	23	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	24	9.982-238.0	Verrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 110 l en ledigingsklep.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	25	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	26	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	27	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel				
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	28	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30

9.989-415.0




	Bestelnr.	Beschrijving		
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider deksel				
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	29	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	30	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 575 mm DN70	31	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset vaste stoffen/stof DN40	32	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset vaste stoffen/stof DN50	33	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijpleidingen				
IV zuigbuis ø 42,4 mm	34	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 60 mm	35	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 75 mm	36	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 100 mm	37	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° ø 60,3 mm	38	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° ø 76,1 mm	39	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° ø 101,6 mm	40	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° ø 60,3 mm	41	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° ø 76,1 mm	42	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30

9.989-415.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
IV pijpleidingen			
IV zuigbuisbocht 45° Ø 101,6 mm	43 9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 60,3 mm	44 9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 76,1 mm	45 9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 101,6 mm	46 9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 42,4 mm	47 9.985-373.0	Zuigbuisbocht van gehard en gecoat staal met 2,6 mm wanddikte en 90° bocht.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 60,3 mm	48 9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 76,1 mm	49 9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 101,6 mm	50 9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 100 mm	51 9.981-335.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 120 naar 100 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 60 mm	52 9.981-337.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van DN120 naar DN70. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 75 mm	53 9.981-334.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 75 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 60 mm	54 9.981-336.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 75 mm	55 9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 60 mm	56 9.980-493.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30 9.989-415.0



51-58



59-69



70-74

		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijpleidingen				
IV zuigbuis verloop van Ø 75 mm naar 60 mm	57	9.981-333.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 75 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 60 mm naar 42,2 mm	58	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 100 mm	59	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 75 mm	60	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 75 mm	61	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 60 mm	62	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm op 60 mm	63	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm op 42,4 mm	64	9.981-258.0	Zuigbuisverdeler, 600 mm lang, staal met 30°-bocht en 2 mm wanddikte. Diameter: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm	65	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm	66	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm	67	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm	68	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 42,4 mm	69	9.981-259.0	Zuigbuisverdeler, 600 mm lang, staal met 30°-bocht en 2 mm wanddikte. Diameter: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 120 mm op 100 mm	70	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30


9.989-415.0




70-74



75-78



79-83



84

	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
IV pijpleidingen			
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 100 mm op 75 mm	71	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 80 mm op 60 mm	72	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 75 mm op 60 mm	73	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 60 mm op 42 mm	74	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV pijp connectoren / bevestigingen			
IV zuigbuis verbindingstuk Ø 42,4 mm	75	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingstuk Ø 60 mm	76	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingstuk Ø 75 mm	77	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingstuk Ø 100 mm	78	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 41-44 mm	79	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 60-63 mm	80	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 74-78 mm	81	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 99-103 mm	82	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 116-120 mm	83	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis vloersteun	84	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30 9.989-415.0




85-87



88-90



91



92



93



94



95




96-97


	Bestelnr.	Beschrijving		
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijp connectoren / bevestigingen				
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	85	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 60 mm op DN50	86	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 75 mm op DN70	87	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 42,2 mm op DN40	88	9.981-257.0	Adapter van staal met 2 mm wanddikte. Voor het koppelen van zuigbuis met slang, DN 40 op diameter 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 60 mm op DN50	89	9.981-332.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte. Eindstuk met buitenconus DN50 op diameter 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 75 mm op DN70	90	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Zuigpunt accessoires				
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN40	91	9.981-454.0	Elastische zuigmond DN40 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN50	92	9.981-455.0	Elastische zuigmond DN50 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond DN40	93	9.981-436.0	Zuigmondborstel van staal met 2,6 mm wanddikte voor mondstukhouder DN40.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder	94	9.981-520.0	Stalen mondstukhouder bedoeld voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken met DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder met eindschakelaar	95	9.982-111.0	Mondstukhouder met sensor, voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm	96	9.982-083.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm	97	9.982-092.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar	98	9.982-093.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30 9.989-415.0



99-100



101-102



103-104



105, 107



106



108



109-110



111-113

	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
Zuigpunt accessoires			
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	99	9.981-776.0	Zwenkarm DN50 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	100	9.981-775.0	Zwenkarm DN70 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	101	9.981-781.0	Zwenkarm DN50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	102	9.981-780.0	Zwenkarm DN70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70	103	9.981-920.0	Zuigarm DN70 tot DN100, armlengte: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN100	104	9.983-121.0	Zuigarm DN100, armlengte: 2,5 m. afzuigtrechter met 150 mm diameter. <input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN40	105	9.989-654.0	Draaibaar slanguiteinde, DN 40, elektrisch geleidend. <input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN50	106	9.989-653.0	Draaibaar slangeind, DN50, elektrisch geleidend. <input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN70	107	9.989-652.0	Draaibaar slangeind, DN70, elektrisch geleidend. <input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN40	108	9.981-142.0	Slangaansluitstuk van staal met 2 mm wanddikte en DN40 buitenconus. <input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN50	109	9.980-472.0	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN70	110	9.981-144.0	Slangaansluitstuk van staal met 2 mm wanddikte en DN70 buitenconus. <input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN40 zonder eindstuk	111	9.981-563.0	Montageset voor slangaansluiting DN40. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen. <input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50 zonder eindstuk	112	9.981-561.0	Montageset voor slangaansluiting DN50. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR IVR-B 50/30
9.989-415.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR				
Zuigpunt accessoires				
Slangmontageset DN70 zonder eindstuk	113	9.981-562.0	Montageset voor slangaansluiting DN70. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren