

CV 38/2 ADV

Met snelwisselsysteem voor de Gleitflex stroomkabel en geïntegreerde accessoirehouder: de gebruiksvriendelijke, krachtige CV 38/2 Adv tapijtborstelzuiger voor grote oppervlakken.



Bestelnr.

1.033-336.0

- Optische borstelinstelhulp
- Snelwisselsysteem voor Gleitflex netsnoeren
- 2 motoren

Technische gegevens

EAN Code		4054278494463
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Werkbreedte	cm	38
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen	W	850
Containerinhoud	l	5,5
Standaard nominale diameter:		DN 35
Kabellengte	m	12
geluidsniveau	dB(A)	65
Power borstel motor	W	150
Gewicht zonder accessoires	kg	8,8
Gewicht inclusief verpakking	kg	12,2
Afmetingen (L x B x H)	mm	370 x 390 x 1215

Uitrusting

Spleetmondstuk		■
Bekledingszuigmond		■
Uitneembare zuigbuis		■
Uittrekbare zuigslang		■
Filterzak	Stuk(s)	1 / Fleece
Aanduiding filterstatus		■
Insteekbare stroomkabel		glijdende flex
In hoogte verstelbare handgreep		■
Walsborstel, standaard	Stuk(s)	1

■ Bij de levering inbegrepen



Controlelampje

- Visuele aanwijzing om de hoogte van de borstelrol aan te passen.
- Borstelrol instelbaar op verschillende hoogtes van de tapijtpool.
- Geoptimaliseerde instelling van de borstelrolhoogte voor de beste reinigingsresultaten.



Snelwisselsysteem voor Gleitflex netsnoeren

- Bijzonder flexibel, robuust, duurzaam glijdend flexsnoer.
- Gemakkelijk te veranderen door iedereen zonder voorkennis.
- Bespaart tijd en servicekosten.



Flexibele en goede reinigingsmogelijkheid

- Snel en eenvoudig verwijderen van de rekbare zuigslang.
- Indien nodig, moeiteloos verwijderen van verstoppingen.

TOEBEHOREN VOOR CV 38/2 ADV 1.033-336.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Pliintenzuigmond				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 250 mm	1	6.906-240.0	Kunststof	<input checked="" type="checkbox"/>
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	2	6.905-998.0	Bekledingszuigmond kunststof in DN 35	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with cone connection				
Expansie zuigslang, CV, DN 32, lengte 0,47 m, conus, bajonet 1,0	3	6.391-934.0	De expansiezuigslang met een nominale diameter van DN 32 en een lengte van 0,47 m is geschikt voor gebruik met borstelstofzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCESSOIRE VOOR TAPIJTSTOFZUIGER MET BORSTEL				
Borstelrol, standaard borstelharen, zwart, CV 38/1, 38/2	4	6.906-643.0	Zachte borstelrol met een lengte van 356 mm en zwarte standaardharen van polyamide voor alle CV 38/1 en CV 38/2 tapijstofzuigers van Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Borstelrol, hard, rood, CV 38/1, CV 38/2	5	6.906-644.0	Harde borstelrol met een lengte van 356 mm met rode haren van polyamide voor alle CV 38/1 en CV 38/2 borstelstofzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borstelrol, antistatisch, zwart, CV 38/1, CV 38/2	6	4.762-487.0	Antistatische borstelrol met een lengte van 356 mm en zwarte haren van polyamide. De rol is geschikt voor alle CV 38/1 en CV 38/2 tapijstatiefzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vlies filterzakken, 10 x , CV 30, CV 38, CV 48	7	6.904-305.0	Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
HEPA Filter				
HEPA 13-filter	8	2.889-286.0	Optionele HEPA-13-filtercassette van papier en kunststof, voor een hogere filtercapaciteit en schonere uitblaasluucht.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren