

Handleiding



GIRO RONDE SPIEGEL

600/800/1000/1200 MM

Installatie & gebruiksaanwijzing

1

Gebruik een waterpas om de locaties voor de montagegaten te markeren.

| Spiegel | Van gat tot gat |
|---------|-----------------|
| 600 mm | 33 cm |
| 800 mm | 50 cm |
| 1000 mm | 60 cm |
| 1200 mm | 70 cm |

X1 X2 X2

2

Boor twee gaten van 0,75 cm in de muur voor montage, duw de pluggen in de gaten en draai de schroeven stevig vast.

3

Hang de spiegel op aan de twee ophangbeugels.

4

Om de kleurtemperatuur te veranderen raak je de touch schakelaar telkens <0,5 seconde zachtjes aan en langer dan 0,5 seconde om de helderheid aan te passen.

Onderhoud: gebruik bij het reinigen van de spiegel een zachte, droge, niet-schurende doek terwijl de stroom is uitgeschakeld. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Belangrijk: schakel tijdens installatie en onderhoud altijd de stroomtoevoer uit.

* Alle getoonde afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Afwijkingen van de producten zijn mogelijk.

* Check voor montage of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.