

Codering:	20240078GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Leverancier	Peter Sepele Gesellschaft
Type:	Thermofloc
Ingangsdatum verklaring	29-03-2024
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatedikte Thermofloc (mm)	Rc (m ² K/W)			
	Gevel (voorzet wand, 6,5% hout)	Gevel (HSB, 18% hout)	Vloer (aangebracht tussen balken, 6,5 % hout)	Dak (aangebracht tussen gordingen, 6,5% hout)
40	1,23	1,07	1,04	1,09
50	1,45	1,25	1,26	1,31
60	1,67	1,43	1,49	1,53
70	1,89	1,61	1,71	1,75
80	2,10	1,78	1,93	1,96
90	2,32	1,96	2,15	2,18
100	2,54	2,14	2,38	2,40
110	2,76	2,32	2,60	2,62
120	2,98	2,50	2,82	2,84
130	3,20	2,67	3,04	3,06
140	3,41	2,85	3,27	3,27
150	3,63	3,03	3,49	3,49
160	3,85	3,21	3,71	3,71
170	4,07	3,38	3,93	3,93
180	4,29	3,56	4,16	4,15
190	4,50	3,74	4,38	4,36
200	4,72	3,92	4,60	4,58
210	4,94	4,10	4,83	4,80
220	5,16	4,27	5,05	5,02

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie Thermofloc van Peter Sepele Gesellschaft is toegepast. Verklaring is alleen geldig indien aangebracht conform de verwerkingsvoorschriften.