

Categorie 1 Milieuverklaring

Bioblow inblaasstro isolatie, toegepast als thermische, hygrothermische en akoestische isolatie (Referentieprofiel Rd1)

Deze gecontroleerde [milieuverklaring](#) #nmd_201253 voor het bouwproduct Bioblow inblaasstro isolatie, toegepast als thermische, hygrothermische en akoestische isolatie (Referentieprofiel Rd1) is gepubliceerd op 1-11-2024 in de Nationale Milieudatabase. Deze verklaring is opgesteld in opdracht van Vestjens Straw Products B.V.

[Milieukosten](#) bedragen **€ 0,10** bij een [levensduur](#) van **75 jaar**. De NMD toont voor Categorie 1 data enkel de resulterende milieukosten, berekend volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. Categorie 1 data is merkgebonden data van fabrikanten en toeleveranciers. De data is getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het NMD-Toetsingsprotocol.

Productnaam	Bioblow inblaasstro isolatie, toegepast als thermische, hygrothermische en akoestische isolatie (Referentieprofiel Rd1)
Milieuverklaringnummer	#nmd_201253
Publicatiedatum	1-11-2024
Eigenaar	Vestjens Straw Products B.V.
Toelichting	1 m2 Bioblow inblaasstro isolatie, toegepast als thermische, hygrothermische en akoestische isolatie, met een referentie Rd waarde van 1 m ² K/W bij een dikte van 4 cm, een dichtheid van 110 kg/m3 en een levensduur van 75 jaar. De isolatiedikte is schaalbaar van Rd 1 tot Rd 10. De stro-isolatie heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) van 0,0401 W/m2K.
Eenheid	m ²
Levensduur	75 jaar
Categorie	Categorie 1

Milieuprofiel	MKI A1	MKI A2	Schaalbaar
Inblaasstro-isolatie		€ 0,11	Ja
Totaal:	€ 0,10	€ 0,11	