



Codering:	20240078GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Leverancier	Peter Seppeler Gesellschaft
Type:	Thermofloc
Ingangsdatum verklaring	29-03-2024 29-10-2025 aanpassing op verschillende soortelijke massa per dikte. Vorige verklaring zie bladzijde 2
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatie dikte Thermofloc (mm)	Rc (m²K/W)			
	Gevel (voorzet wand, 6,5% hout)	Gevel (HSB, 18% hout)	Vloer (aangebracht tussen balken, 6,5 % hout)	Dak (aangebracht tussen gordingen, 6,5% hout)
40	1,25	1,08	1,04	1,11
50	1,47	1,26	1,26	1,33
60	1,70	1,44	1,49	1,56
70	1,92	1,62	1,71	1,78
80	2,14	1,80	1,93	2,00
90	2,36	1,99	2,15	2,22
100	2,59	2,17	2,38	2,45
110	2,81	2,35	2,60	2,67
120	3,03	2,53	2,82	2,89
130	3,25	2,71	3,04	3,11
140	3,48	2,89	3,27	3,34
150	3,70	3,07	3,49	3,56
160	3,92	3,25	3,71	3,78
170	4,14	3,43	3,93	4,00
180	4,29	3,56	4,16	4,23
190	4,50	3,74	4,38	4,45
200	4,72	3,92	4,60	4,67
210	4,94	4,10	4,83	4,90
220	5,16	4,27	5,05	5,12

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie Thermofloc van Peter Seppeler Gesellschaft is toegepast. Verklaring is alleen geldig indien aangebracht conform de verwerkingsvoorschriften.

- Bij gevels ligt de dichtheid van Thermofloc:
- bij een dikte tot en met 170 mm tussen de 28-47 kg/m³
 - bij een dikte van 180 mm tot en met 220 mm tussen 48-60 kg/m³

Bij de overige constructies ligt de dichtheid van Thermofloc tussen 28-47 kg/m³

Vorige verklaring zie bladzijde 2



Codering:	20240078GK			
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring			
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname			
Leverancier	Peter Seppele Gesellschaft			
Type:	Thermofloc			
Ingangsdatum verklaring	29-03-2024			
Geldigheidsduur verklaring	29-10-2025			
Isolatiedikte Thermofloc (mm)	Rc (m²K/W)			
	Gevel (voorzet wand, 6,5% hout)	Gevel (HSB, 18% hout)	Vloer (aangebracht tussen balken, 6,5 % hout)	Dak (aangebracht tussen gordingen, 6,5% hout)
40	1,23	1,07	1,04	1,09
50	1,45	1,25	1,26	1,31
60	1,67	1,43	1,49	1,53
70	1,89	1,61	1,71	1,75
80	2,10	1,78	1,93	1,96
90	2,32	1,96	2,15	2,18
100	2,54	2,14	2,38	2,40
110	2,76	2,32	2,60	2,62
120	2,98	2,50	2,82	2,84
130	3,20	2,67	3,04	3,06
140	3,41	2,85	3,27	3,27
150	3,63	3,03	3,49	3,49
160	3,85	3,21	3,71	3,71
170	4,07	3,38	3,93	3,93
180	4,29	3,56	4,16	4,15
190	4,50	3,74	4,38	4,36
200	4,72	3,92	4,60	4,58
210	4,94	4,10	4,83	4,80
220	5,16	4,27	5,05	5,02
De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie Thermofloc van Peter Seppele Gesellschaft is toegepast. Verklaring is alleen geldig indien aangebracht conform de verwerkingsvoorschriften.				