

SKU

HB-240-PP

LED-HALLENSTRAHLER

Ein robuste staub-, schmutz-, feuchtigkeits- und schlagfeste Hallenspiegelleuchte mit IP65 und IK08. Kompaktes und leichtes, voll recyclingfähiges Aluminiumgehäuse mit Polycarbonat-Linse



Leistung (Watt)	240
Lichtausbeute / Leuchtstärke	160
Lichtstrom (Lumen)	38.400
Farbtemperatur	4000K / 5000K
Gehäuse	Aluminium
Wärmeleitfähigkeit	96 W/m K
LED	Philips
Farbwiedergabeindex CRI	Ra > 80
SDCM	<6
Leistung Faktor	>0.95
THD	<15
Treiber	Philips
Treiber Effizienz	>93%
Schutz	OTP, OTC, OVP, SCP
Überspannungsschutz	4 KV
Schutzart	IP65
IK	IK08
Versorgungsspannung	AC 220-240V
Betriebstemperatur	-40 ~ 60°C
TM21	L80B10 > 50.000 Stunde
Lebensdauer	> 50.000 brennstunden
Hersteller Garantie	5 Jahre
Zertifizierung	CE, RoHS
Abmessung Ø (in MM)	360
Abmessung Höhe (in MM)	174
Kabel	Ja, 1 meter
Dimmbarkeit	Ja



Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem

Kvk: 85833541

info@lumev.de