

SKU

EP-60-5

ATEX-LED-Beleuchtung. Geeignet für ATEX-Zonen 1,2 & 21, 22



Leistung (Watt)	60
Lichtausbeute / Leuchtstärke	140
Lichtstrom (Lumen)	8.400
Farbtemperatur	5000K
Gehäuse	Aluminium A6063
Wärmeleitfähigkeit	226 W/m K
LED	Bridgelux
Farbwiedergabeindex CRI	Ra > 80
SDCM	<6
Power Factor	>0.95
THD	<15
Treiber	Tridonic
Treiber Effizienz	>92%
Schutz	OTP, OTC, OVP, SCP
Überspannungsschutz	4 KV
Schutzart	IP66
IK	IK10
Korrosionsbeständig	WF2
Werkspannung	AC 220-240V
Betriebstemperatur	-25 ~ 45°C
TM21	L90B10 > 50.000 Stunde
Lebensdauer	> 50.000 brennstunden
Hersteller Garantie	5 jaar
Zertifizierung	CE, RoHS, ATEX zone 1 , 2, 21 & 22
Länge (in MM)	1199
Höhe (in MM)	78
Breite (in MM)	135



Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem
Kvk: 85833541
info@lumev.de