

Produktspezifika

LUMEV.
LED LIGHTING

SKU

EX-200-FL

ATEX-LED-Beleuchtung. Geeignet für ATEX-Zonen 1,2 & 21, 22



Leistung (Watt)	200
Lichtausbeute / Leuchtstärke	140
Lichtstrom (Lumen)	28.000
Farbtemperatur	5000K
Gehäuse	Pure Aluminium
Wärmeleitfähigkeit	226 W/m K
LED	Cree 3030
Farbwiedergabeindex CRI	Ra > 70
SDCM	<6
Power Factor	>0.95
THD	<15
Treiber	Meanwell
Treiber Effizienz	>93%
Schutz	OTP, OTC, OVP, SCP
Überspannungsschutz	6KV
Schutzart	IP66
IK	IK08
Korrosionsbeständig	AkzoNobel coating
Werkspannung	AC 100-277V
Betriebstemperatur	-40 ~ 60°C
TM21	L90B10 > 50.000 Stunde
Lebensdauer	> 50.000 brennstunden
Hersteller Garantie	5 jaar
Zertifizierung	CE, RoHS, ATEX zone 1 , 2, 21 & 22
Länge (in MM)	171
Höhe (in MM)	276
Breite (in MM)	374



CE RoHS
compliant

II 2G Ex db mb IIB T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T(95°C) Db

Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem

Kvk: 85833541

info@lumev.de