

Produktspezifika



SKU

EXCE-200-HB

ATEX-LED-Beleuchtung. Geeignet für ATEX-
Zonen 1,2 & 21, 22



Leistung (Watt)	200
Lichtausbeute / Leuchtstärke	130
Lichtstrom (Lumen)	26.000
Farbtemperatur	5000K
Gehäuse	Aluminium ADC12
Wärmeleitfähigkeit	226 W/m K
LED	Cree
Farbwiedergabeindex CRI	Ra > 80
SDCM	<6
Power Factor	>0.95
THD	<15
Treiber	Meanwell
Überspannungsschutz	6 KV
Schutzart	IP66
IK	IK08
Werkspannung	AC 100-277V
Betriebstemperatur	-40 ~ 55°C
TM21	L90B10 > 50.000 Stunde
Lebensdauer	> 50.000 brennstunden
Hersteller Garantie	5 jaar
Durchmesser (in MM)	460
Höhe (in MM)	243
Gewicht	14,3 KG
Kabel	Ja, 1 Meter

ATEX: II 2G Ex db op is IIC T4...T5...T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T103°C...T98°C ...T93°C Db Certify No : SEV 19 ATEX 0334 X	IECEX: Ex db op is IIC T4...T5...T6 Gb Ex tb op is IIIC T103°C...T98°C ...T93°C Db Certify No : IECEX SEV 19.0040X
---	--



Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem
Niederlande - Kvk: 85833541
info@lumev.de