

Productspecificaties



SKU

EXCE-30-FL

ATEX-LED-Beleuchtung. Geeignet für ATEX-Zonen 1,2 & 21, 22



Leistung (Watt)	30
Lichtausbeute / Leuchtstärke	140
Lichtstrom (Lumen)	4.200
Farbtemperatur	5000K
Gehäuse	Aluminium ADC12
Wärmeleitfähigkeit	226 W/m K
LED	Bridgelux 3030
Farbwiedergabeindex CRI	Ra > 70
SDCM	<6
Power Factor	>0.95
THD	<15
Treiber	Meanwell
Überspannungsschutz	4KV / 6 KV
Schutzart	IP66
IK	IK08
Werkspannung	AC 100-277V
Betriebstemperatur	-20 ~ 40°C
TM21	L90B10 > 50.000 Stunde
Lebensdauer	> 50.000 brennstunden
Hersteller Garantie	5 jahre
Länge (in MM)	200
Höhe (in MM)	200

ATEX: II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex op is tb IIC T95°C Db Certify No : IEP 19ATEX 0714	IECEx: EX ec IIC T4 Gc Certify No : IECEx UL 18.0046
--	---



Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem
Niederlande - Kvk: 85833541
info@lumev.de