

SKU

TPCE-100-150

ATEX-LED-Beleuchtung. Geeignet für ATEX-Zonen 1,2 & 21, 22



Leistung (Watt)	100
Lichtausbeute / Leuchtstärke	140
Lichtstrom (Lumen)	14.000
Farbtemperatur	5000K
Gehäuse	Aluminium ADC12
Wärmeleitfähigkeit	226 W/m K
LED	Bridgelux 3030
Farbwiedergabeindex CRI	Ra > 70
SDCM	<6
Power Factor	>0.95
THD	<15
Treiber	HappySky
Überspannungsschutz	4 KV / 6KV
Schutzart	IP66
IK	IK08
Korrosionsbeständig	WF2
Werkspannung	AC 100-277V
Betriebstemperatur	-40 ~ 50°C
TM21	L90B10 > 50.000 Stunde
Lebensdauer	> 50.000 brennstunden
Hersteller Garantie	5 jaar
Länge (in MM)	1530
Höhe (in MM)	125
Breite (in MM)	169

ATEX:

- Ex II 2G Ex eb mb IIC T5 Gb;
- Ex II 2D Ex tb IIIC T75 °C Db;
- IP66;
- Certificate No: SEV 21 ATEX 0578 X;

IECEx:

- Ex eb mb IIC T5 Gb;
- Ex tb IIIC T75°C Db;
- IP66;
- Certificate No: IECEx SEV 21.0038X;

Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem
die Niederlande - Kvk: 85833541
info@lumev.de