

## Handleiding-achter-camera

De optionele camera aan de achterzijde wordt geleverd met een kabel van 6 meter die wordt aangesloten op de camera aan de voorzijde. De kabel levert stroom en brengt de videogegevens via deze kabel over. Controleer voor de installatie eerst of de meegeleverde kabel lang genoeg is om de achteruitrijcamera in je auto te bereiken. Volg deze stappen voor installatie:

1: Sluit de DC-aansluiting aan op de AV IN-poort van de voorste dashcam. Bij juiste aansluiting wordt de video van de camera aan de achterzijde PiP (Picture in Picture) weergegeven op het LCD-scherm van de camera aan de voorzijde (en/of in de App voor Wifi-modellen).

2: Werk de kabel weg naar de achterkant van de auto naar de plek waar de achter camera moet komen.

3: Plaats de achter camera op de achterrauit of op de bumper met behulp van de meegeleverde stickers of schroeven.

4 (Optioneel): Gebruik het anti stick pads voordat je de houder van de achterrauit plaatst om de camera later makkelijker te kunnen verwijderen.

5 (Optie voor LCD-modellen): Sluit de rode draad van de verlengkabel aan op de voeding van het achteruitrijlicht van de auto. In dit geval wordt de video van de achter camera groot weergegeven op het LCD-scherm zodra de auto in zijn achteruit wordt gezet.

