

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D
 doppelseitig saugend
 mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH
 Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: D340/E1-R

ERP KONFORM


CE -conform



Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
 Am Hellerberg 22-24
 D-57290 Neunkirchen
 Telefon: ++49(0)2735/777-0
 Telefax: ++49(0)2735/770-625
 Web: www.fischbach-luft.de
 email: info@fischbach-luft.de


Technische Daten

Gewicht:	(kg)	11
Material Gehäuse:		verzinkt
Material Rad:		verzinkt
Drehrichtung:		links
Schutzart:		IP 65
Isolationsklasse:		F
Motorschutz:		Thermokontakt



*Außenmaße der Ausblasöffnung

Anschlußplan
 0.11-1 I.



Der Leiseläufer

Type: D340/E1-R


Erp 2013 2015 2018 x

Leistungs-Daten

Netzspannung:	(V)	230 (1~)
Frequenz:	(Hz)	50
max. Strom:	(A)	0,97
max. el. Leistung:	(kW)	0,2
max. Volumenstrom:	(m³/h)	1526
max. Druck:	(Pa)	240
max. Drehzahl:	(U/min)	1409
Zulufttemperatur:	(°C)	-25...+60
Kondensator:	(µF)	3

ErP-Daten:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e):	(%)	30,0
Meßkategorie:		A
Effizienzklasse:		statisch
Effizienzgrad: N	(%)	42
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)	29,8
Drehzahlregler		nein
Herstellungsjahr		ab 2015
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen		
Modell-Nr.		18011827
Leistungsaufnahme:	(kW)	0,14
Volumenstrom:	(m³/h)	830
Druckerhöhung:	(Pa)	182
Drehzahl:	(U/min)	1338
Spezifisches Verhältnis:		1
Zerlegen/Recycling/Entsorgung: siehe Blatt Außerbetriebnahme		
Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung		
Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände		



Drehzahl-Regler / Zubehör / Schalleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle
 Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**