Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ CEK

mit außenliegendem Motor einseitig saugend mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: CEK790/D1







Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Am Hellerberg 22-24

D-57290 Neunkirchen

 Telefon:
 ++49(0)2735/777-0

 Telefax:
 ++49(0)2735/770-625

 Web:
 www.fischbach-luft.de

 email:
 info@fischbach-luft.de

Technische Daten

Gewicht: (kg) 34

Material Gehäuse: verzinkt


Material Rad: verzinkt


Drehrichtung: links/rechts

Schutzart: IP 65

Isolationsklasse: F

Motorschutz: Thermokontakt





Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ CEK

mit außenliegendem Motor einseitig saugend mit vorwärts gekrümmten Schaufeln



Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: CEK790/D1

Erp 2013	2015 x	2018		
<u>Leistungs-Daten</u>				
Netzspannung:	(V)	400 (3~)		
Frequenz:		50		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
max. Strom:	(A)	3,5		
max. el. Leistung:	(kW)	1,4		
max. Volumenstrom:	(m³/h)	4090		
max. Druck:	(Pa)	693		
max. Drehzahl:	(U/min)	1469		
max. Fördermitteltemp.:	(°C)	80		
max. Umgebungstemp.:	(°C)	40		

(μF)


Kondensator:

ErP-Daten:

Einbau/Betrieb/Instandhaltung:

Gesamteffizienz Ventilator (η_e):	(%)	37,3	
Meßkategorie:		Α	
Effizienzkategorie:		statisch	
Effizienzgrad: N	(%)	44	
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}):	(%)	37,2	
Drehzahlregler		nein	
Herstellungsjahr		ab 2015	
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen			
Modell-Nr.: (links/rechts)	18024040/	18024340	
Leistungsaufnahme:	(kW)	0,83	
Volumenstrom:	(m³/h)	2280	
Druckerhöhung:	(Pa)	489	
Drehzahl:	(U/min)	1425	
Spezifisches Verhältnis:		1	
Zerlegen/Recycling/Entsorgung:	siehe Blatt Auße	erbetriebnahme	

siehe Montageanleitung



Drehzahl-Regler / Zubehör / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**